

批发进口高纤维风管 机械通风设备

产品名称	批发进口高纤维风管 机械通风设备
公司名称	浙江华航工贸有限公司（无锡分公司）
价格	1.00/件
规格参数	适用风机:机械通风设备 规格:25-150MM 密度:厚0.25mm耐热玻纤布
公司地址	中国 江苏 无锡市南长区 无锡市塘南国际招商城三期G区122-140号
联系电话	86 0510 85032955

产品详情

适用风机	机械通风设备	规格	25-150MM
密度	厚0.25mm耐热玻纤布	抗压强度	良
品牌	台湾/德国	型号	TIJ/025
弯曲强度	40度	使用温度	:180 ()
材质	白色耐热玻纤布、内层贴复合铝箔为风管材料		

浙江华航工贸（无锡）有限公司

进口风管/软管系列

一，高温纤维排气管

温度范围: ~ +300oc 材质构造:包覆高温纤维、 箔型结构:镀锌钢、 保护结构:高温塑料
管道特性:抗震、外绕镀锌钢保护、良好的抗化学性、耐高温、包含一夹板钻和两个边帽
工业应用:引擎排气抽取、用于管子滚动条，地下排水孔、地上和地下抽取排出

二，铁弗龙包玻纤风管

温度范围:-200oc ~ 250oc(短时间可达270oc) 材质构造:ptfe铁弗龙包玻纤、 箔型结构 : 不锈钢 管道特性:外绕不锈钢保护、抗震、富弹性、良好的抗化学性、抗酸硷、抗uv和臭氧、食品级壁(根据fda21cfr177.1550)
工业应用:活动性强之固体(如:粉尘、粉末、纤维、屑片和颗粒)、活动力强之气体环境(如:蒸气和

烟)、及风箱压缩机、除尘和抽取式厂房、化学工业

三，多元酯纤维 450-

温度范围:-40oc ~ 170oc 构造:hypalon包覆多元酯纤 (polyester) 纤维、箱型结构:镀锌钢

特性:抗震、外绕镀锌钢保护、良好的抗化学性、耐高温、富弹性、耐油、耐酸硷 应用:固体、气体环境、除尘室和抽取式厂房、暖器排出、鼓风暖炉排出和焊气排出、排气体设备，引擎结构加热、航空设备和军事设备，风箱和压缩机

电话：051085032955：13914158711 qq：535220145

邮箱：sien8866@163.com

网址：<http://sien8866.cn.alibaba.com>