

马鞍山通风管道 沁欣美华环保科技有限公司 通风管道厂家

产品名称	马鞍山通风管道 沁欣美华环保科技有限公司 通风管道厂家
公司名称	南京沁欣美华环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江宁区秣陵街道庄排路159号1-1号楼101-2室(江宁开发区)
联系电话	17712429585 17712429585

产品详情

通风管道加工的注意事项有哪些？

在建筑业快速发展的现在，高层建筑越来越多，为了保护在内工作人员的身体健康，通风管道的运用也多了起来，在给通风管道加工时，有很多事项要注意，下面主要是一些常见的问题：通风管道加工的过程中应该尽量避免出现纵向接缝，但是不能出现横向接缝。而且通风管道的咬口缝和四角的缝隙处，需要按照设计洁净等级要求，然后还要采用密封胶将其堵严。另外通风管道板材的连接缝的密封面应该设在通风管道壁的正压侧。加工的时候，不能在通风管道内部设置加固框或者加固筋，因为这样对于通风管道的质量会造成一定的影响。

通风管道加工不能采用S型插条和C型直角插条的连接方式，另外对于一些特殊的通风管道来说，还不能采用按扣式的咬口。

通风管道制作完毕之后，还要用清洗液进行清洗，只有达到清洗标准之后，才可以及时封口。

如果是彩色涂层钢板通风管道的话，应该保持内壁是光滑的，而且通风管道加工的过程中，还不能将涂层损坏，通风管道厂家，若是出现损坏的部位，需要用环氧树脂涂刷在表面即可。另外通风管道加工的过程中，还要做好防腐蚀措施，不能使用抽芯铆钉，而且在通风管道零件装配的时候，这些零件都要经过镀锌处理才行。

通风管道的两大安装注意事项当今，建筑中完成通风工作的各项设施，统称通风管道设备。通风管道生产厂家告诉大家风管道设备分排风扇，换气扇，风机等，又分工业用及家用二种。而风机又分高、中、低、负压等。

通风管道设备安装的注意事项有：

1、通风机安装应符合下列规定

(1)管道风机采用减震吊架安装时，风机与减震吊架连接紧密，牢固可靠;采用支拖架安装时，风机与减震器及支架、托架连接紧密，稳固可靠。

(2)离心风机与减震台座接触紧密，螺栓拧紧，并有防松装置。

(3)通风管道生产厂家告诉大家风机试运转时，叶轮旋转方向正确，经不少于2H运转后，滑动轴承温升不超过35度，通风管道安装，尽量温度不超过70度;滚动轴承温升不超过40度，尽量温度不超过80度。

2、过滤器、纸除尘器、过滤器吸收器安装应符合下列规定

(1)各种设备的型号、规格、额定风量须符合设计要求。

(2)各种设备的安装方向须正确。

(3)设备与管路连接时，通风管道设备，宜采用整体性的橡胶软管接头，并不得漏气;固定支架应平正稳定。

(4)过滤器的安装应固定牢固，马鞍山通风管道，过滤器与框架、框架与维护结构之间无明显缝隙。

(5)纸除尘器和过滤器的安装，应固定牢固，位置准确，连接严密。

通风是一种换气设备，它是用机械或自然的方法向室内空间送入足够的新鲜空气，同时把室内不符合卫生要求的污浊空气排出，使室内空气满足卫生要求和生产过程需要，通风管道设备有着十分广泛的使用范围。

通风管道与保温风管有哪些不同之处

保温风管板材主要由保温层双面复合保护层制作而成，保温层又主要分为泡沫和玻璃棉两大类。

常见的风管板为铝箔复合酚醛泡沫板、铝箔复合聚氨酯泡沫板、铝箔复合挤塑聚泡沫板等。这类风管在使用性能上比较理想，导热系数小、轻质、易施工、洁净等，目前已经应用在许多公共民用建筑中，包括高层建筑内。

通风管的基本功能主要包括：

输送空气不产生噪声，或兼有消声功能保证风管在允许承压条件下，风管内空气不会外泄漏或风管外空气不会内侵入使用期限长和维护简单。

输送冷热空气到建筑物内各需要场所，保证空气温度、相对湿度、传递速度和洁净度等技术性能不变目前，有多种类型的风管在市场上应用，除了传统的铁皮风管和玻璃钢风管外，一种用保温板直接制作的新型复合保温风管加工开始引起建筑暖通行业的广泛关注。

马鞍山通风管道-沁欣美华环保科技-通风管道厂家由南京沁欣美华环保科技有限公司提供。马鞍山通风管道-沁欣美华环保科技-通风管道厂家是南京沁欣美华环保科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：梁经理。