

高淳区家用通风管道 家用通风管道报价 美华环保

产品名称	高淳区家用通风管道 家用通风管道报价 美华环保
公司名称	南京沁欣美华环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江宁区秣陵街道庄排路159号1-1号楼101-2室(江宁开发区)
联系电话	17712429585 17712429585

产品详情

通风管道的安全安装注意事项

1、做好施工前的准备工作

俗话说“磨刀不误砍柴工”，充分的准备工作是确保风管安装质量的前提。在准备净化风管的制作时，无论是采取工厂集中制作还是现场制作方式，都必须保证场地的洁净和封闭，并拥有符合条件的采光和照明条件。除此外，还要对制作好的方管进行看管，尽量避免污染。

2、风管材质的选择

风管材质的选择，对风管的施工质量也有很大的影响。一般而言为了保证风管的重量，需采用很小板厚的风管，但除此外还需要综合考虑风管的尺寸和压力级别。从设计角度来看，家用通风管道报价，值得注意的是一个系统可以同时存在几种对应于不同静压级别的风管板厚。

3、风管的横向连接

风管的横向连接有一定讲究，这种连接方式可以说是延续风管长度的一种手段，还具备增强刚度及保持风管准确地横向尺寸的作用。通常横向连接的方式是角钢法兰连接，这种连接方式取决于壁厚，更取决于连接种类及板壁加固方式。

4、风管的纵向缝接合

风管的纵向缝接合方式可以根据实际情况，高淳区家用通风管道，选择对应的方式。在中、低压风管中常常使用扣式咬口连接，对于矩形风管，联合咬口使用无任何压力级别，因此使用扣式咬口可以节省一道翻边工序，目前大多数的风管纵向缝接合都采用了扣式咬口。对于立缝和封盖式立缝可以使用铆钉、自攻螺丝、点焊、压凸凹痕等方法紧固。

5、风管的存放

预制好的风管，是必须要做好存放工作，以免受到二次污染。可将管口用塑料布等密封材料封住，然后将风管分门别类堆放好。在使用风管前，要注意进行的清洗工作，确定板材表面无腐蚀，干燥后不吸尘。

如何增加通风风管的稳定性能与护理

一、大中小型槽钢、盘条、建筑钢筋、中规格无缝钢管、不锈钢丝及镀锌钢丝绳等，可在自然通风优良的料拱棚储放，但务必上苫下垫。

二、一些中小型钢材、冷轧钢板、钢链、铁氧体磁芯、口径或厚壁无缝钢管、各种各样冷扎、冷拉钢材及其价钱高、易浸蚀的金属制造，可储放进库。

三、存放无缝钢管商品的场所或库房，应挑选在清理整洁、排水管道顺畅的地区，造成有害物质或的厂矿企业。到场土里要消除野草及一切脏物，维持钢材整洁。

四、大中型槽钢、铁轨、厚钢板、大口径钢管、铸钢件等能够 室外堆积。

五、在库房里不可与酸、碱、盐、混凝土等对钢材有黏附性的原材料堆积在一起。不一样种类的钢材应各自堆积，避免搞混，避免触碰浸蚀。

通风管道支架在制作和安装时的注意事项风道支架在制作和设备时，应注意事项：

(1)、支架制作时，应按照国家图集上规矩的型钢标准，不得随意改变。

(2)、凡风道支架上的螺栓孔一概选用钻孔，不得选用气焊割孔。

(3)、带有斜支撑的托架，焊缝应为满焊。

(4)、吊架中吊杆下料应准确，吊杆中心不宜出现搭接焊缝。

(5)、当风道断面较小时，风道吊杆可选用膨胀螺栓固定在楼板上，当风道较大时，家用通风管道的设计，应选用钻孔因定的办法。

(6)、支架在设备前，应在墙休、柱体和楼板面上弹出风道的中心线，然后再判定支架的水平方位及标高，可确保设备后的风道的水平度和平面中心方位。

(7)、支架设备前，应对暴露部分进行除锈、刷防锈漆处理。

(8)、凡低温风道，家用通风管道尺寸，为了防止产生冷桥，在风管与支架的触摸面上应垫木方或木块。

(9)、墙体上设备的支架，设备调平后，应选用C20混凝土堵洞并捣实与结构面平。

(10)、中选用在墙、柱体上预埋钢构件时，在土建浇注混凝土前，应复核钢构件的方位和标高。

(11)、无特殊要求时，风道支架的间隔一般为3m，但在缺少3m的风道应在两端各设备一支架，在三通或弯头处官加设支架。

(12)、在风道支架上不得设备其他专门的管道或线缆。

高淳区家用通风管道-家用通风管道报价-美华环保(推荐商家)由南京沁欣美华环保科技有限公司提供。南京沁欣美华环保科技有限公司实力不俗，信誉可靠，在江苏南京的机械及工业制品项目合作等行业积累了大批忠诚的客户。美华环保带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！