

# 搅拌与搅拌器 青岛搅拌器 神极环保

产品名称	搅拌与搅拌器 青岛搅拌器 神极环保
公司名称	淄博神极环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博经济开发区傅家工业园
联系电话	15169238241 15169238241

## 产品详情

### 7、涡轮式搅拌器

涡轮式搅拌器(15张)桨叶的外径、宽度与高度的比例，青岛搅拌器，一般为20:5:4，圆周速度一般为3~8 m/s。涡轮在旋转时造成高度湍动的径向流动，搅拌与搅拌器，适用于气体及不互溶液体的分散和液液相反应过程。被搅拌液体的粘度一般不超过25Pa·s。 桨式搅拌器  
有平桨式和斜桨式两种。平桨式搅拌器由两片平直桨叶构成。桨叶直径与高度之比为4~10，圆周速度为1.5~3m/s，所产生的径向液 斜桨式搅拌器流速度较小。

### 搅拌器不同安装形式会产生不同的流场

1、立式中心搅拌安装形式 其特点是搅拌轴与搅拌器配置在搅拌罐的中心线上、呈对称布局，驱动方式为皮带传动或齿轮传动或者通过减速传动，框式搅拌器，也有用电机直接驱动的。其搅拌设备功率可以从0.1kw至数百千瓦，常用的功率范围为0.2~22kw。一般划分为：功率小于3.7kw为小型，5.5~22kw为中型，大于22kw为大型。食品工业中多用小型搅拌器。转速低于100r/min的为低速型，100~400r/min为中速型，大于400r/min为高速型。根据不同的用途，螺旋搅拌器，桨叶的结构有各种各样的组合方式，加以三叶旋桨式。涡轮式为主体，可组合成多种结构形式，以适应多种用途。此类搅拌设备在国外多数已标准化，其转速范围在300~360r/min，电机功率为0.4~15kw，用带传动或齿轮传动的一级减速驱动。

7、螺杆螺带式单螺带式(J710)、双螺带式(J720)、锥形单螺带式(J740)、锥形双螺带式(J750)、椭圆底双螺带式(J760)、双螺带框式(J770)、双螺带锚式(J780)、螺杆式(J730)

8、特殊用途搅拌器分散器(J810)、曝气器(J820)、除沫器(J850)、除沫桨

(J860)9、耙式刮板(J870)

搅拌与搅拌器-青岛搅拌器-神极环保由淄博神极环保科技有限公司提供。淄博神极环保科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。神极环保——您可信赖的朋友，公司地址：山东省淄博经济开发区傅家工业园，联系人：李经理。