

# 广东水电阻启动柜 水电阻启动柜供应商 瑞麒电气

产品名称	广东水电阻启动柜 水电阻启动柜供应商 瑞麒电气
公司名称	襄阳瑞麒电气制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市长虹北路118号中润云邦20楼12号
联系电话	13508660471 13508660471

## 产品详情

襄阳瑞麒电气笼型水阻柜适用的电机是交流异步电机或同步电机，同是交流鼠笼型异步电动机是水利、油田、水电站应用广泛的用电设备。它是反电动势为主的负载，广东水电阻启动柜，所以以反电动势来平衡外加电压，电机反向随着转子转速的增加而逐渐增大，电动机在启动之初反电动势为0.所以启动时冲击电流很大，在电机容量较大时。会对电网及其他负载造成干扰 甚害电网的安全运行。为了降低启动电流，使电机平滑平稳的启动，这时就要采用启动柜\_笼型水阻柜\_水利发电站用的水阻软启动柜；

水电阻软启动柜采用PLC控制，利用计算机软件对电动机的启动过程进行模拟器启动，使电动机启动的全过程可预测、可调整、可控制。电解液变阻器是由3个相互绝缘电解箱组成，内部分别盛有电液及一组相对应的导电极板，动极板通过传动机构及伺服系统控制运行，水电阻启动柜多少钱，伺服系统受控于PLC，PLC系统利用内部计算机软件对启动过程进行控制，启动开始根据电机电流大小自动的调整液阻值（动极板的开始位置），使整个启动过程在较小的启动电流，水电阻启动柜生产厂家，均匀升速而液阻无级切换，从而实现电机的软启动。

水电阻启动柜与市场上同类型产品比较其显著特点在于：

- 1、启动性能远优于星-三角减压、延边三角形减压、电抗器减压等方法。
- 2、启动电流为电机的额定电流2.5倍左右，并可连续启动3~5次，对电机的热冲击大为减小，可延长设备的使用寿命。
- 3、的解决了电机因电网波动或偏低而无法正常工作的问题，可低压启动：10千伏电机9千伏，6千

伏电机5.5千伏可顺利起动。

4、具有起动超时、失压、超行程、超温等多重保护功能，水电阻启动柜供应商，确保起动器工作及电机运行的安全。

5、结构简单、可靠，全部操作自动化，安装、维护方便。

6、对因起动困难而长期空转等待的大容量电机有显著的节能效果。

广东水电阻启动柜-水电阻启动柜供应商-瑞麒电气(诚信商家)由襄阳瑞麒电气制造有限公司提供。襄阳瑞麒电气制造有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！