

宜昌市铝合金门检测 窗抗风检测 压性能测试

产品名称	宜昌市铝合金门检测 窗抗风检测 压性能测试
公司名称	江苏广分检测技术有限公司销售部
价格	.00/个
规格参数	铝合金门检测:窗抗风检测 压性能测试 周期:3-5 服务范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 13906137644

产品详情

建筑外门窗的五性

1、气密性能：外门窗在正常关闭状态时，阻止空气渗透的能力;

2、水密性能：外门窗正常关闭状态时，在风雨同时作用下，阻止雨水渗漏的能力;

3、抗风压性能：外门窗正常关闭状态时在风压作用下不发生损坏（如：开裂、面板破损、局部屈服、粘结失效等）和五金件松动、开启困难等功能障碍的能力。

气密性、水密性、抗风压性能见GB/T7106-2008建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法。

检测方法及分级

一、气密性能

气密性能分级指标：采用在标准状态下，压力差为10Pa时的单位开启缝长空气渗透量和单位面积空气渗透量作为分级指标。

分级指标值：

二、水密性

水密性分级指标：采用严重渗漏压力差值的**级压力值作为分级指标。

三、抗风压性能

抗风压性能分级指标：采用定级检测压力值P3 分级指标。