

# 巴斯夫索尔维PA66 2720ST

产品名称	巴斯夫索尔维PA66 2720ST
公司名称	东莞市华韵塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:巴斯夫索尔维PA66 型号:2720ST 产地:增韧，黑色，纯尼龙
公司地址	东莞市樟木头镇奥园塑金国际8栋214
联系电话	0769-87600377 13556776933

## 产品详情

巴斯夫索尔维PA66 2720ST，增韧，黑色，纯尼龙

尼龙-66；尼龙66树脂；-66；聚己二酰己二胺；Polyamide 66

PA66塑胶原料为半透明或不透明乳白色结晶形，具有可塑性。密度1.15g/cm<sup>3</sup>。熔点252℃。脆化温度-30℃。热分解温度大于350℃。连续耐热80-120℃，平衡吸水率2.5%。能耐酸、碱、大多数无机盐水溶液、卤代烷、烃类、酯类、酮类等腐蚀，但易溶于苯酚、甲酸等溶剂。具有优良的、自润滑性，机械强度较高。但吸水性较大，因而尺寸稳定性较差。PA66是PA系列中机械强度较高、应用较广的品种,因其结晶度高,故其刚性、耐热性都较高。

塑料制品用作各种机械和电器零件，其中包括轴承、齿轮、泵叶轮、叶片、高压密封圈、垫、阀座、衬套、输油管、贮油器、绳索、传动带、砂轮胶粘剂、电池箱、电器线圈、电缆接头等。还有包装用带、食品用薄膜（熟食用的高温薄膜和清凉饮料用的低温薄膜）的产量也较大。

Zytel具有高尺寸稳定性，高温度，耐流体性和热变形温度，适应发动机盖和外壳的各种功能。除了发动机罩外，Zytel还可以作为其他传动系统（如变速器，转运箱和差速器）中使用的罩壳和外壳的\*选择。

### 前盖

Zytel尼龙也已经成功地用于涡轮柴油发动机前盖的金属。Zytel前盖提供必要的机械强度，以承受组装过程和耐热耐化学性，以承受发动机托架环境。

### 非密封声发动机盖

ZytelPLUS尼龙用于获奖的非密封声学发动机罩。尽管长期暴露在涡轮发动机中常见的\*温度，它仍具有

高光泽，均匀的外观和高标准的机械性能。此外，Zytel产品可以高效准确地组装，同时显著节省成本和重量。

杜邦提供广泛的耐热塑料以取代金属、陶瓷和其他聚合物，从汽车发动机到石油和

天然气生产

杜邦尼龙PA66产品概述：

良好的滑动性能

\*的耐磨性能

良好的抗疲劳强度

良好的机加工性能

良好的电绝缘性能

较高的机械阻尼能力

较高的机械强度、刚度、硬度和韧性

良好的抗高能量辐射性能(gamma- 和X-射线)

东莞华韵塑胶原料有限公司有关资料，如：SGS(RoHS)欧盟环保

认证报告,FDA食品级认证报告, MSDS物质安全资料表, 原厂物

料性能表。另型号种类繁多, 货源充足，如有需

要，详情欢迎来电垂询!

我们郑重承诺，百分百原包，假一赔十