

日拓变频器 专用 上海日拓变频器

产品名称	日拓变频器 专用 上海日拓变频器
公司名称	北京杰泰电气实业发展有限公司
价格	650.00/台
规格参数	应用范围:专用 品牌:上海日拓变频器 产品系列:DV300
公司地址	中国 北京市 北京市西城区西四北大街
联系电话	86 010 59456301 13146180183

产品详情

应用范围	专用	品牌	上海日拓变频器
产品系列	DV300	型号	DV300
额定电压	单相/三相AC440 (V)	适配电机功率	0.75 (kW)
滤波器	内置A类EMC滤波器	控制方式	V/F闭环
供电电压	低压	电源相数	单相
输出电压调节方式	高载频PWM控制	外型	塑壳
营销方式	厂家直销		

本公司结合国际上最先进的变频技术和中国传统的实际应用，率先推出的一款通用变频器，其采用了模块化设计，加强了转矩提升措施，丰富了系统功能，提高了抗干扰能力和用户可操作性。能够在多种场合满足用户的需求，是高品质、多功能、低噪音、大转矩通用系列变频器。性能主要特点：· 优化空间电压矢量调制方式，使控制更加精准。· 优化磁通控制，使低频输出转矩进一步提高。启动时可输出150%的额定转矩。· 输出频率0.00-400hz，分辨率达到0.01hz。· 可设定的v/f曲线与2次方v/f曲线，自动稳压调节输出（avr），自动适应电网波动。· 超低噪音，具有随即载波和载波频率可调两种方式，载波频率1khz-15khz可调整。· 实时电流、电压检测系统，结合智能自检与校正技术，有效防止系统参数漂移。使控制保护更加及时可靠，提高系统稳定性。主要功能：· 可实现变频器的主要功能；· 内置pi调节功能，可实现闭环控制；· 可实现485通讯控制盒远程控制及上位机控制，可控制125台变频器同步运行；· 直线式、平方式及自定义折线式转矩补偿方式，可适应多种负载方式；· 点动调速、多段速调速、模拟量调速、脉冲给定调速、编码调速、上位机调速等多种调速方式；· 电流、电压失速防止；· 两线式、三线式控制使端子控制方式更加灵活；· 模拟量输入电压、电流信号可自定义，并可实现复合调速及单、双通道转换功能。· 具有预设频率闪烁显示功能，尤其在模拟量调速时，运行前可方便设定运行频率；· 变频器过载保护和电机过载保护以及过载早期报警功能；· 实时输出电压（0~10v、2~10v）、电流（0~20ma、4~20ma）信号；· 自动电压调整功能可保证变频器输出额定电压；· 静止状态、停机过程直流制动；