

双相钢换热器设备企业，双向钢换热器设备生产企业，双相钢换热器设备制造企业

产品名称	双相钢换热器设备企业，双向钢换热器设备生产企业，双相钢换热器设备制造企业
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:1-100000立方
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

双相钢换热器设备企业，双向钢换热器设备生产企业，双相钢换热器设备制造企业建设单位应向施工单位提供施工影响范围内的地下管线、建(构)筑物及其他公共设施资料，施工单位应采取措施加以保护。双相钢换热器设备企业，双向钢换热器设备生产企业，双相钢换热器设备制造企业施工前应进行挖、填方的平衡计算，综合考虑土石方运距、运程理和各个工程项目的合理施工顺序等，做好土石方平衡调配，减少重复挖运。双相钢换热器设备企业，双向钢换热器设备生产企业，双相钢换热器设备制造企业排水系统应经检查和试运转，一切正常后方可开始施工。4.1.4 平整场地的表面坡度应符合设计要求，设计无要求时，流水方向的坡度大于或等于0.2%。双相钢换热器设备企业，双向钢换热器设备生产企业，双相钢换热器设备制造企业基坑(槽)开挖前，应根据围堰或围护结构的类型、工程水文地质条件、施工工艺和地面荷载等因素制定施工方案，经审批后方可施工。

4.1.6 围堰、围护结构应经验收合格后方可进行基坑开挖。挖至设计高程后应及时组织验收，合格后进入下道工序施工，并应减少基坑裸露时间。基坑验收后应予保护，防止扰动。双相钢换热器设备企业，双向钢换热器设备生产企业，双相钢换热器设备制造企业深基坑应做好上、下基坑的坡道，保证车辆行驶及施工人员通行安全。4.1.8 有防汛、防台风要求的基坑必须制定应急措施，确保安全。双相钢换热器设备企业，双向钢换热器设备生产企业，双相钢换热器设备制造企业施工中应对支护结构、周围环境进行观察和监测，出现异常情况应及时处理，恢复正常后方可继续施工。双相钢换热器设备企业，双向钢换热器设备生产企业，双相钢换热器设备制造企业基坑开挖至设计高程后应由建设单位会同设计、勘察、施工、监理等单位共同验收；发现岩、土质与勘察报告不符或有其他异常情况时，由建设单位会同上述单位研究确定处理措施。双相钢换热器设备企业，双向钢换热器设备生产企业，双相钢换热器设备制造企业土石方爆破必须按有关部门规定，由具有相应资质的单位进行施工。