

350 × 9钢板复合橡胶止水带中平无孔型

产品名称	350 × 9钢板复合橡胶止水带中平无孔型
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	48.00/米
规格参数	标准:国标 材质:橡胶 拉伸强度:10MPa
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

1、钢板复合橡胶止水带价格差别：

在购买钢板复合橡胶止水之前，要到正规的钢板复合橡胶止水带生产厂家进行考察，在工厂里，客户甚至可以了解产品的生产过程，了解产品的生产原料以及成本。了解关于钢边橡胶止水带的知识，包括它的规格型号、质量标准等等。钢板复合橡胶止水带是以镀锌钢带和橡胶原料所组成的组合而成的一种防水产品，并有耐水、耐酸碱和耐老化性能；使用寿命长的特点。

2、钢板复合橡胶止水带生产过程：

在钢板复合橡胶止水带的生产过程，我们可以先将经过先期处理的镀锌钢带插入橡胶中间硫化成形，两者之间的粘结力的牢固性，具有明显防渗止水方面的效果。钢板复合橡胶止水带的中间橡胶体在结构变形时被压缩、拉伸、变形，而起到密封止水作用；镀锌钢带与混凝土有着良好的粘附性，不易脱落和松动，使钢板复合橡胶止水带能承受较大的拉力和扭力。在施工中由于混凝土浇筑时的巨大振动力和不易固定，会使普通橡胶止水带产生移位、扯离、扭转而出现松动和脱落，以致在水压较大的情况下会产生渗漏现象，而采用钢板复合橡胶止水带时，由于钢带与混凝土、钢带与橡胶之间不会产生新的渗漏缝。

3、钢板复合橡胶止水带接头样式：

出厂时的钢板复合橡胶止水带有直线段和十字接头两种型式。钢板复合橡胶止水带十字接头用在水平施工缝和竖向施工缝的交接点上，直线段用在水平或竖向施工缝，两者用热熔接的方式连接成整体，形成施工缝橡胶防水。钢板复合橡胶止水带熔接前需准备好熔接接头、熔接模具、生胶片、橡胶与钢片连接剂、打磨工具、干净布等。现在随着钢板复合橡胶止水带的应用越来越广泛，钢板复合橡胶止水带也分好多种，值得一提的是钢板复合橡胶止水带，它既有橡胶止水带的优点，还增加了止水带的稳定性。

4、钢板复合橡胶止水带安装注意哪些事项：

1、钢板复合橡胶止水带中间线与施工缝得重合，安装板（墙）厚，并且先浇筑混凝土和后浇筑混凝土各

一半，确保中埋式止水带的水平度和垂直度，钢板复合橡胶止水带接头搭接为50cm。

2、环向钢板复合橡胶止水带采用两块L型钢端模夹紧固定，背贴式止水带须与防水板粘结，增加防水效果。

2、为确保纵向钢板复合橡胶止水带顺直，采用角钢和卡扣制作夹具或者采用钢筋加紧固定。

3、钢板复合橡胶止水带接长和十字搭接处采取冷接法连接。钢板复合橡胶止水带连接前先将接头位置将接头表面磨平、清刷与打出毛面，然后用专用粘结剂连接，搭接长度不得小于50cm，粘结剂涂刷应均匀并压实。

4、纵向钢板复合橡胶止水带接长同样采用冷接法，钢边采用铆钉铆紧，中间橡胶部分磨平、清刷后用专用粘结剂粘结。搭接长度不小于50cm。