

国内制造双相钢换热器的企业，国内生产双相钢换热器的厂家，菏泽花王容器

产品名称	国内制造双相钢换热器的企业，国内生产双相钢换热器的厂家，菏泽花王容器
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:1-100000立方
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

国内制造双相钢换热器的企业，国内生产双相钢换热器的厂家，菏泽花王容器基坑开挖与支护施工方案应包括以下主要内容： 1 施工平面布置图及开挖断面图；国内制造双相钢换热器的企业，国内生产双相钢换热器的厂家，菏泽花王容器运土石方的机械型号、数量； 3 土石方开挖的施工方法；国内制造双相钢换热器的企业，国内生产双相钢换热器的厂家，菏泽花王容器围护与支撑的结构形式，支设、拆除方法及安全措施； 5 基坑边坡以外堆土石方的位置及数量，弃运土石方运输路线及土石方挖运平衡表；国内制造双相钢换热器的企业，国内生产双相钢换热器的厂家，菏泽花王容器开挖机械、运输车辆的行驶线路及斜道设置； 7 支护结构、周围环境的监控量测措施。国内制造双相钢换热器的企业，国内生产双相钢换热器的厂家，菏泽花王容器施工除符合本章规定外，还应满足现行标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202、《建筑边坡工程技术规范》GB 50330的相关规定。

4.4.3 基坑底部为倒锥形时，坡度变换处增设控制桩；同时沿圆弧方向的控制桩也应加密。国内制造双相钢换热器的企业，国内生产双相钢换热器的厂家，菏泽花王容器基坑的边坡应经稳定性验算确定。土质条件良好、地下水位低于基坑底面高程、周围环境条件允许时，深度在5m以内边坡不加支撑时，边坡坡度应符合表4.4.4的规定：基坑开挖的顺序、方法应符合设计要求，并应遵循“对称平衡、分层分段(块)、限时挖土、限时支撑”的原则。国内制造双相钢换热器的企业，国内生产双相钢换热器的厂家，菏泽花王容器采用明排水的基坑，当边坡岩土出现裂缝、沉降失稳等征兆时，必须立即停止开挖，进行加固、削坡等处理。雨期施工基坑边坡不稳定时，其坡度应适度放缓；并应采取保护措施。国内制造双相钢换热器的企业，国内生产双相钢换热器的厂家，菏泽花王容器设有支撑的基坑，应遵循“开槽支撑、先撑后挖、分层开挖和严禁超挖”的原则开挖，并按施工方案在基坑边堆置土方；国内制造双相钢换热器的企业，国内生产双相钢换热器的厂家，菏泽花王容器基坑边堆置土方不得超过设计的堆置高度。