

# PP中石油大庆 HP500P 纤维级 注塑或挤出成型

产品名称	PP中石油大庆 HP500P 纤维级 注塑或挤出成型
公司名称	东莞市东艳塑胶原料有限公司
价格	8.80/公斤
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场
联系电话	18938274862

## 产品详情

PP(聚丙烯) HP500P/大庆炼化

特性：高流动

用途：汽车领域的应用

加工方法：注塑 挤出

PP成型特性 1.结晶料，吸湿性小，易发生融体破裂，长期与热金属接触易分解。

2.流动性好，但收缩范围及收缩值大，易发生缩孔，凹痕，变形。

3.冷却速度快，浇注系统及冷却系统应缓慢散热，并注意控制成型温度.料温低温高压时容易取向，模具温度低于50度时，塑件不光滑，易产生熔接不良，流痕，90度以上易发生翘曲变形。

4.塑料壁厚须均匀，避免缺胶，尖角，以防应力集中。

PP应用范围：

押出成型：管材，板片等。

射出成型：各类容器，配件，包含食品容器，家用用品，家电外壳。

热成型：免费餐具，包含餐盒，碗盘 饮料杯等

薄膜：单聚物薄膜透明而有光泽，包含吹膜，流延膜，双向延伸膜.

抽纱：低流动性可生产扁纱，丝线 高流动性佳可生产复纱等。