

热反射玻璃（红外反射玻璃）

产品名称	热反射玻璃（红外反射玻璃）
公司名称	江阴市全顺特种玻璃有限公司
价格	10.00/平方米
规格参数	莫氏硬度:7 密度:100000 (g/cm ³) 厚度:1-19 (mm)
公司地址	江阴市祝塘镇云顾路68号
联系电话	0510-86380811

产品详情

莫氏硬度	7	密度	100000 (g/cm ³)
厚度	1-19 (mm)	透光率	85
产地	江阴	纯度	99
耐热性	700	品牌	全顺
深加工类型	镀膜玻璃	颜色	白玻

江阴市全顺特种玻璃有限公司主营产品;热反射玻璃;ito导电玻璃;电加热玻璃;冰柜玻璃;透明反热膜玻璃（冰柜玻璃）性能介绍 该产品采用磁控溅射镀膜工艺，在玻璃表面形成一层均匀的透明ito薄膜，对红外辐射能产生强烈的反射作用，从而有效地阻止了热量的透过，起到了保温、隔热和防结露的效果。该产品采用优质浮法钢化玻璃，抗冲击性强，安全可靠，且透视性好，其可见光透过率能达到75%以上，红外反射率达到80%以上，辐射率在0.2以下，传热系数k值低于3.5。鉴于这种特性，该产品主要应用于冰柜，保鲜柜和冷库的透明门及高温环境下的透明隔热墙等领域。产品规格：最大规格：2500mmx1150mm 最小规格：300mmx300mm玻璃厚度：1-19mm（也可根据客户的要求，定做合适的规格）产品优点：ito导电膜玻璃质量技术指标>热反射玻璃:可见光透射率 82%红外线反射率 88%性能测试:在相对湿度 75%，环境温度为32℃，冰柜内温度-17℃时不起零、不结露、不起雾>电加热玻璃:可见光透射率 82%红外线反射率 88%通电电压24v 36v 110v 220v正常功率1.5w/dm²