

大泽动力2寸汽油高压消防水泵

产品名称	大泽动力2寸汽油高压消防水泵
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TOTO20HP 产地:上海
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

大泽动力2寸汽油高压消防水泵 自吸泵【消防泵、防汛泵】自吸泵应用范围

- 1、适用于城市环保、建筑、消防、化工、制药、染料、印染、酿造、电力、电镀、造纸、工矿冲洗、设备冷却等。
- 2、装上摇臂式喷头、又可将水冲到空中后，散成细小雨滴进行喷雾，是农场、苗圃、果园、菜园的良好机具。
- 3、适用于清水、海水及带有酸、碱度的化工介质液体和带有1般糊状的浆料（介质粘度<100厘珀、含固量可达30%以下）。
- 4、可和任何型号、规格的压滤机配套使用，将浆料送给压滤机时进行压滤的理想配套泵种。

汽油高压消防泵技术参数

型号	TOTO20HP
进水口径	50mm
出水口径	
流量	20m ³ /h
扬程	80m
吸程	8m
发动机型号	TOTO170N
发动机形式	四冲程、风冷汽油发动机
标定转速	3600rpm
供油方式	自流式
启动方式	手启动
油箱容量	3.3L

燃油型号	90 93 95汽油
输出	7.5HP
尺寸	530*420*470mm
净重/毛重	26/28kg

新水泵经磨合运转后（初的20小时），须更换机油润滑油；运行50小时后需进行以下维护：更换发动机润滑油；更换或洗净润滑油滤器的滤芯；以后每100小时更换1次机油润滑油；大泽小型自吸泵/2寸汽油泵新水泵应尽量避免突然增加负载或高速运转；使用同1品牌的润滑油，不同牌号的润滑油不要混合使用，润滑油中含有各种添加剂，不同牌号的润滑油混合后会使得润滑性能下降，导致运动部件的异常磨损。往燃油箱内注油时，应先关闭机器，注油口应有滤网过滤器；水泵长期不使用应放关闭汽油开关，并放心化油器里的剩余汽油，拧开水泵排泄塞头排出底部的水和沉积物。