

液压截桩机 破桩器厂家 东奕机械

产品名称	液压截桩机 破桩器厂家 东奕机械
公司名称	广州东奕工程机械设备有限公司
价格	12000.00/台
规格参数	品牌:东奕 型号:MK180S 产地:广州
公司地址	广州市天河区东圃中山大道中1095号C01室
联系电话	020-82517428 13316170192

产品详情

破桩机除了模块数量不同外，单个模块的钎杆行程也是不一样的。模块的钎杆行程不一样，也就意味着单位时间内破除桩头的破碎程度不一样，桩头的外面是显而易见的，而内部的破碎程度大部分就依赖于模块的钎杆行程了。安装人员现场安装破桩机模块的重量也是辨别破桩机性能的另一因素，虽然更重的模块需要更多的运输费用，但是模块的重量却与其承受的压力，以及其破桩效率、能够破除的桩径息息相关。能够破除更大的桩径，也就意味着接受的工程不受限制，只要增减相应的模块即可，而不必更换另一品牌的模块。破桩机破除1米3的灌注桩破桩机破除2米5的灌注桩破桩机的性能除了其本身性能外，生产厂家的服务也很重要。例如，选择的物流速度，安装人员到工地的时间，后期的服务等。

导管底距孔底控制在0.3~0.5m。导管顶部应安装漏斗和贮料斗。漏斗安装高度应适应操作的需要，在灌注到后阶段时，能满足对导管内混凝土柱高度的需要，以保证上部桩身的灌注质量。混凝土柱的高度，一般在桩底低于桩孔中水面时，应比水面至少高出2m。漏斗与贮料斗应有足够的容量来贮存混凝土，以保证首批灌入的混凝土量能达到0.8m以上的埋管高度。隔板：采用预制钢板，开灌前用铁线固定在导管内临近泥浆面处。灌注顺序：灌注前，应再次测定孔底沉渣厚度。如厚度超过规定，应再次进行清孔。当下导管时，导管底部与孔底的距离以能放出混凝土为原则，一般为30~50cm。a、首批混凝土连续不断地灌注后，应有专人测量孔内混凝土面高度。