

# 卷尺水转印 佳铭塑胶 水转印

产品名称	卷尺水转印 佳铭塑胶 水转印
公司名称	青岛佳铭塑胶有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛即墨市张家西城东村工业园
联系电话	13705425991

## 产品详情

水转印工艺流程可以简述为表面处理 喷底漆 烘干 打磨 放膜 活化 转印 水洗 烘干 罩光 固化，本文主要介绍其活化和转印过程。

步骤一：活化过程。先在载体薄膜上印制想要图案，图案朝着水面平整地放在水面上，接著喷洒活化剂，卷尺水转印，让载体薄膜活化分解。

步骤二：转印过程。将工件倾斜缓慢浸没于水中，水的压力迫使油墨沿着工件与水面接触地轮廓进行附着。当部件完全被浸没时，图案就会转移到部件的表面。整个过程只需3到4分钟。印刷后，油墨需要用透明面漆固定并打造表面粗糙度。

主题：水转印产品白点多：不良项目：水转印产品白点多 原因分析：1.

环境空气流动过快，导致活化剂挥发加快。最终活化剂失效。2.喷枪活化剂开关过小。

3.水温过高，导致活化剂挥发过快 失效。4.喷活化剂枪数过少，不均匀。

改善对策：针对以上重新返工重做。永jiu对策：针对以上不良点改善 主题：水转印产品图案不清昕

不良项目：水转印图案不清昕 不良原因：1.水温过低，座椅水转印，导活化剂挥发过慢，活化时间过长

2.活化剂过强，或喷的过多。3.水转印膜浸泡时间过长。4.低油不够干5.转印膜本不清昕。

转印膜与转印贴纸有何区别？其油墨要求都有哪些？

水转印膜是指水转印工艺或水披覆工艺中所使用的转印膜，它主要是使用在大面积图案效果上，而且是有规则的图案。可应用于金属、陶瓷、电子产品等等。转印贴纸又叫水贴纸、水彩印，它是一种新的表面处理工艺，水转印，它可以代替移印、丝印、热转印、喷涂等各种印刷，渔具盒水转印，特点是网点清晰、阶调细腻、膜面柔软、性能稳定，且可大面积印刷，操作方便、简单。水转印油墨要求要有快干性、环保性、很强的附着力等特性，才能在工序转印中很顺利很好的印刷，转印后的承接物有很好的耐刮性能、耐高温，耐酸碱。所以水转印油墨一定要专业质量，环保级别高的。而转印贴纸所用的墨水对于水转印来说就没有那多么的要求，能用在移印、丝印、热转印、喷涂都适用。

卷尺水转印-佳铭塑胶(在线咨询)-水转印由青岛佳铭塑胶有限公司提供。青岛佳铭塑胶有限公司坚持“以

人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。佳铭塑胶——您可信赖的朋友，公司地址：青岛即墨市张家西城东村工业园，联系人：杨敬顺。