

PP中石油独山子 K8003 注塑级 高抗冲 用于重载部件 汽车部件

产品名称	PP中石油独山子 K8003 注塑级 高抗冲 用于重载部件 汽车部件
公司名称	东莞市东艳塑胶原料有限公司
价格	8.90/公斤
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场
联系电话	18938274862

产品详情

PP K8003 独山子石化

规格用途

规格级别	高抗冲 其它 嵌段共聚注塑	外观颜色	
该料用途	承重工业用元件、婴儿车		
备注说明	特性：超高耐冲击，嵌段共聚 FDA Compliance：Yes		

技术参数

	性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据
物理性能	比重		0.90	23/2
物理性能	熔融指数	230 × 2.16kg	ASTM D-1238	2.5 g/10
物理性能	收缩率	23	FCFC Method	1.4-1.8 %
机械性能	断裂点延伸率	23	ASTM D-638	> 200 %
机械性能	抗张强度	23	ASTM D-638	235 kg/c
机械性能	弯曲模量	23	ASTM D-790A	9000 kg/c

机械性能	Lzod冲击强度	23 1/8 " 厚	ASTM D-256	N.B	kg.c
机械性能	硬度	23	ASTM D-785	70	R
热性能	热变形温度	4.6kg/cm2 1/4 " 厚	ASTM D-648	90	

PP应用范围：

押出成型：管材，板片等。

射出成型：各类容器，配件，包含食品容器，家用用品，家电外壳。

热成型：免费餐具，包含餐盒，碗盘 饮料杯等

薄膜：单聚物薄膜透明而有光泽，包含吹膜，流延膜，双向延伸膜.

抽纱：低流动性可生产扁纱，丝线 高流动性佳可生产复纱等。