

# 英虎收割机改装三角履带半链轨泥地作业防打滑

产品名称	英虎收割机改装三角履带半链轨泥地作业防打滑
公司名称	山东亿首重工机械有限公司
价格	18000.00/套
规格参数	品牌:山东亿首重工 型号:根据轮胎型号改装定做 产地:山东德州
公司地址	山东省德州市宁津县津城街道西雒村（注册地址）
联系电话	17663085796 17663085796

## 产品详情

当马达带动驱动轮转动时，驱动轮在减速器驱动转矩的作用下，通过驱动轮上的轮齿和履带链之间的啮合，连续不断地把履带从后方卷起。接地那部分履带给地面一个向后的作用力，而地面相应地给履带一个向前的反作用力，这个反作用是推动机器向前行驶的驱动力

总之柴油机滤清器的保养，坚决地按使用说明书的规定时间和操作进行保养，如果作业环境出现恶劣，保养周期提前。

做好履带张紧度调整，可减少驱动轮的磨损，防止履带越轨。调整时，将拖拉机停放在平坦的硬地上，取木条放在两托链轮间履带两端的履带销轴上，测量履带下垂度处履带销轴上表面至木条下平面的距离。紧度正常时，此距离应为30~50mm。如不符合，可拧转导向轮张紧螺栓的调整螺母，通过改变导向轮的前后位置进行调整

带比压低，具有水田高通过性能和强抗下陷性能，不破坏耕作层，水田行走时不伤田底，避免了轮拖下水田时轮胎对田块及土质的破坏，确保后续田间作业的顺利进行和水田可持续的使用，从而实现水田保护耕作