

# 矿山避难硐室门 避难硐室防护门

产品名称	矿山避难硐室门 避难硐室防护门
公司名称	济宁凯展矿山工程设备有限公司
价格	3500.00/扇
规格参数	品牌:凯展 型号:1.8米
公司地址	济宁市任城区
联系电话	182-66785980 18266785980

## 产品详情

矿山避难硐室门 避难硐室防护门

避难硐室门厂家 避难硐室门价格 陕西避难硐室门 山西避难硐室门

避难硐室防护密闭门开启灵活、快捷、可靠，水、气双重密闭、强度高、可有效防止有形和无形损耗、安装方便，可以承受1.0MPa的冲击波，并能有效隔绝有毒有害气体，具有应急门和观察窗口。

使用寿命能达到10年以上。

避难硐室防护密闭门主要技术指标

- 1、抗冲击波强度：防护密闭门抗冲击波强度 > 0.3兆帕。
- 2、净尺寸：800 × 1600（宽 × 高） 900x1800（宽 × 高）可根据用户要求制造
- 3、气密性：在正压500 ± 20帕压力下，泄压速率小于350 ± 20帕|小时。

避难硐室防护密闭门产品结构

- 1、每套防护密闭门由向外开启的两道门构成。
- 2、道为防护密闭门，门扇采用弧形结构，内焊接加强筋板。门扇内层护板为不锈钢板面，中间夹有石棉保温层。
- 3、第二道为密闭门，密闭门两侧面板均采用不锈钢材料，内焊接加强筋板。

- 4、防护密闭门和密闭门门框四周密封槽内镶有防火密封条，门扇四周带有密封子口。
- 5、防护密闭门和密闭门内外有转动手轮和锁紧装置。
- 6、防护密闭门和密闭门一侧上下装有铰链，将门扇与门框相连接。
- 7、防护密闭门和密闭门有一个观察窗，有高度钢化玻璃构成，能够抗击0.3兆帕以上的冲击波。