

大流量小型喷浆机 喷浆机 砂浆喷涂机弘百机械厂

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 大流量小型喷浆机 喷浆机 砂浆喷涂机弘百机械厂 |
| 公司名称 | 邢台弘百机械制造厂 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 河北省邢台滏阳经济开发区 |
| 联系电话 | 13932972290 13932972290 |

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：邢台弘百机械制造厂

小型砂浆喷涂机的优点

适用范围 主要用于建筑内外墙体、石膏砂浆喷涂、水泥砂浆喷涂和外墙体保温材料砂浆喷涂、耐火材料喷涂。砂浆喷涂机基本没有落地灰、省水、省料，可大降低成本，操作简单，无需搭脚手架，不用移动设备，不用修补搭茬，阴阳角、顶板均能自由喷涂，具有速度快，，劳动强度低，一台喷涂机每小时可轻松喷涂150平方米面积。砂浆喷涂机原理；螺旋砂浆喷涂机就是将砂浆分散成雾状喷砂浆喷涂到墙体表面上的一种机械。通过螺旋将物料顺连接管，输送到*前端，通过高压气体的吹散，使得物料均匀的喷涂到物体表面。

砂浆作业步骤与要求；

- 1、每班开机前，先按动手油泵数次向传动部位注油。
- 2、接通电源后，先电动主电机，检查橡胶螺旋旋转方向是否一致，如不一致，即要调换电源相线（每次重新接电源时都要进行此项检查）
- 3、接好输送软管及喷头，向料斗加入清水5L，启动电机将清水泵出，以湿润料斗，泵体及输送软管，将

水大部分泵出后即停机。

4、向料斗内加入腻子或涂料即可开机喷涂（应先启动空压机并打开风阀）

5、严禁料斗内无料、无水的状态下空转。

为建筑业转型发展创造宽松的市场环境。目前，我国的建筑行业实际上还不完全是一个完整的产业。一般而言，工业产品从设计到销售、维护都由一个企业完成，很容易在产品中体现出自身的理念与文化，建筑产品则是被设计、开发、施工和维护等几个部门所分割，施工企业很难在建筑产品上独立地贴上自己企业的标签。而发达国家的许多承包商都能独立完成设计施工，有的还参与建筑物后期的运营和维护。一体化建设能*限度地节约成本、提高产品的运营效率，与全寿命周期管理理念一致。当前，应该借着推动PPP商业模式的机遇，为施工企业创造一体化建设运营的条件，这也符合未来不断提升的消费需求。建筑行业使用粉刷石膏喷涂机，为我国节能减排奠定很好的基础。粉刷石膏喷涂机是一种性能高，操作简单及安全的喷涂机，是在德国先进产品的基础上，粉刷石膏喷涂机生产厂，结合我国建筑和建材特点，研制改进的一种新型机，粉刷石膏喷涂机使用方法，这种新型机完全适合我国建筑施工。适应性强的砂浆喷涂机新款，坚固耐用，操作简单的喷涂机组。整台喷涂机在施工时只需三个人，即一人输送原料，一人控制喷头喷料，另一个人做协助工作(如：协助移动皮管)，而材料的加水，搅拌，输送等过程都是由机器自动完成。与传统的人工施工相比节省了人力、物力、财力和宝贵的时间，并且在施工质量上也比传统的人工施工更好，更有保证。整台喷涂机也安装了安全操作控制系统。在机器工作过程中，不管哪个环节出现了故障，整台机器都将停止工作，这样一来不仅保证了施工人员的安全，也保证了机器本身的安全，同时也及时提醒工作人员前来排查故障和维修，尽可能节省了宝贵的时间。全自动砂浆喷涂机的喷涂范围：保温砂浆玻化微珠保温浆料、石膏砂浆、干粉砂浆、抗裂砂浆、介面剂、环氧涂料或相类似的物料等。

新型多功能砂浆喷涂机使用方法：墙面水泥喷涂，给水泥砂浆喷涂机加料，调整合适的砂浆稠度，进行喷涂，喷涂厚度一般高于墙面2厘米，具体要求有：喷头要根据墙面情况进行喷涂，根据墙体平整情况尽量做到均匀平整;引导喷头以恒定速度沿水平方向来回移动，不可以做圆周喷涂;在喷洒墙面灰泥浆时，务必使喷头稍稍向上翘，否则总是成直角地喷在墙面上;喷嘴与墙面的间距应为10~30厘米。抹平，砂浆喷涂完成后，需要立即进行抹平施工，用大刮板沿墙体由下往上抹平，用刮下的料对凹陷处进行找补，尽量做到一杆抹平。如果砂浆偏稀，则不适合马上刮平，要等砂浆稍硬后，用2米靠尺板检查墙面平整度，稍高的刮下，稍低的需要找补，用泡沫小搓板搓平。压光，压光的时间要掌握好，砂浆用手压，手指上不再粘泥时压光，用泡沫搓板沾清水搓浆，光滑铁抹子进行压光，直到表面相对光滑平整。