

# 高阻燃无毒低烟模塑料槽盒特点 高阻燃无毒低烟模塑料槽盒 合润

产品名称	高阻燃无毒低烟模塑料槽盒特点 高阻燃无毒低烟模塑料槽盒 合润
公司名称	河北合润玻璃钢有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市枣强县门庄工业园区西侧路南
联系电话	15603188488 15603188488

## 产品详情

### 高阻燃无毒低烟模塑防火隔板

防火板产品优势：

- 1：产品不受环境影响南北方跨地区使用，具有良好的电气绝缘性能不导电。
- 2：良好的隔热防护性能，导热系数只有金属材料的1/100，在户外高温运行的条件下。
- 3：良好的机械强度高，弯曲强度170，高阻燃无毒低烟模塑料槽盒，拉伸强度200防火等级VO级。
- 4：设计具有耐候性强。内外表面光洁、平整，产品颜色为国电绿，耐酸碱使用寿命长达 60年。
- 5：产品长度2米一根，高阻燃无毒低烟模塑料槽盒厂家，方便运输安装。

### 高阻燃无毒低烟模塑防火隔板

槽盒产品优势：

- 1：具有良好的电气绝缘性能不导电，耐老化，高阻燃无毒低烟模塑料槽盒特点，耐酸碱，耐紫外线照射。
- 2：对电气设备具有良好的热防护作用。
- 3：防火等级VO级。

4：耐酸碱使用寿命长达 60年。

5：产品重量轻，方便安装。

6：SMC复合材料加工温度在170-230度。

7：环保绿色。

河北省合润玻璃钢防腐生产制造的：高阻燃无毒低烟模塑槽盒高阻燃无毒低烟模塑防火隔板，选用SMC压模加工工艺成形，阻燃等级做到VO级具高阻燃无毒低烟模塑槽盒，高阻燃无毒低烟模塑防火隔板选用聚氨酯树脂及脲醛树脂大中型压力机压模加工工艺玻璃钢防腐挡板，它具备质轻防火安全见火难燃，低烟无毒无滴下，超低温自然环境下不收拢不催化反应的特性，它就具备品质轻便捷安装运送，耐热耐腐蚀等特点，与用火不点燃。高温溶解时，外溢的气体无毒。性能项目执行规范原材料指标值物理学性能相对密度GB/T1033.1-20081.70-1.95g/cm<sup>3</sup>巴柯尔强度GB/T3854-2005 40吸水能力GB/T1034-2008 0.20%甲醛含量标准GB/T18580-2017GB/T17657-2013中第4.60条 0.124mg/m<sup>3</sup>机械设备性能弯曲强度GB/T1449-2005 110MPa断裂韧性GB/T1043.1-2008 47KJ/m<sup>2</sup>抗冲击性能（IK）GB/T2423.55-200610J电气设备性能直流电气设备抗压强度GB/T1408.1-2016 12.0KV/mm接地电阻（常态化）GB/T10064-2006 1.0×10<sup>13</sup> 接地电阻（浸泡后）GB/T10064-2006 1.0×10<sup>12</sup> 防火安全阻燃性能烟相对密度级别（SDR）GB/T8627-2007 3 阻燃等级GB/T8924-2005 38%竖直点燃GB/T2408-2008V-0级承受异常发烫和火苗GB/T20641-20141000 点燃性能GB/8624-2012BI级有机化学性能耐酸类GB/T3857-2017无形变

高阻燃无毒低烟模塑料槽盒特点-高阻燃无毒低烟模塑料槽盒-

合润由河北合润玻璃钢有限公司提供。河北合润玻璃钢有限公司是河北衡水,环保产品加工的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在合润玻璃钢领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创合润玻璃钢更加美好的未来。