

电力 高阻燃无毒低烟模塑料隔板生产 高阻燃无毒低烟模塑料隔板

产品名称	电力 高阻燃无毒低烟模塑料隔板生产 高阻燃无毒低烟模塑料隔板
公司名称	河北合润玻璃钢有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市枣强县门庄工业园区西侧路南
联系电话	15603188488 15603188488

产品详情

高阻燃低烟无毒模塑料槽盒{地下管廊}

光缆槽盒产品优势：

- 1：产品不受环境影响南北方跨地区使用，具有良好的电气绝缘性能不导电，耐老化，耐酸碱，耐紫外线照射。
- 2：良好的隔热防护性能，导热系数只有金属材料的1/100，高阻燃无毒低烟模塑料隔板性能，在户外高温运行的条件下，对电气设备具有良好的热防护作用。
- 3：良好的机械强度高，弯曲强度170，拉伸强度200，高阻燃无毒低烟模塑料隔板生产，抗冲击性能90等指标优越，防火等级VO级。
- 4：设计具有耐候性强。内外表面光洁、平整，产品颜色为铁路灰，耐酸碱使用寿命长达 60年。
- 5：产品重量轻，方便安装，免维护，高阻燃无毒低烟模塑料隔板安装，运输方便。
- 6：SMC复合材料属于热固性复合材料，加工温度在170-230度。
- 7：环保绿色，SMC复合材料是一种不含卤素，无对人体有害物质，是一种新型的环保材料，不会对周边环境造成污染，满足未来绿色发展需要。
- 8：槽内光滑电缆长期使用无摩擦起到一定的防护作用。

高阻燃无毒低烟模塑防火隔板

防火板产品优势：

- 1：产品不受环境影响南北方跨地区使用，具有良好的电气绝缘性能不导电。
- 2：良好的隔热防护性能，导热系数只有金属材料的1/100，在户外高温运行的条件下。
- 3：良好的机械强度高，弯曲强度170，拉伸强度200防火等级VO级。
- 4：设计具有耐候性强。内外表面光洁、平整，产品颜色为国电绿，耐酸碱使用寿命长达 60年。
- 5：产品长度2米一根，方便运输安装。

河北省合润玻璃钢防腐生产制造的：高阻燃无毒低烟模塑槽盒高阻燃无毒低烟模塑防火隔板，选用SMC压模加工工艺成形，阻燃等级做到VO级具高阻燃无毒低烟模塑槽盒，高阻燃无毒低烟模塑防火隔板选用聚氨酯树脂及脲醛树脂大中型压力机压模加工工艺玻璃钢防腐挡板，它具备质轻防火安全见火难燃，高阻燃无毒低烟模塑料隔板，低烟无毒无滴下，超低温自然环境下不收拢不催化反应的特性，它就具备品质轻便安装运送，耐热耐腐蚀等特点，与用火不点燃。高温溶解时，外溢的气体无毒。性能项目执行规范原材料指标值物理学性能相对密度GB/T1033.1-2008 1.70-1.95g/cm³巴柯尔强度GB/T3854-2005 40吸水能力GB/T1034-2008 0.20%甲醛含量标准GB/T18580-2017GB/T17657-2013中第4.60条 0.124mg/m机械设备性能弯曲强度GB/T1449-2005 110MPa断裂韧性GB/T1043.1-2008 47KJ/m²抗冲击性能（IK）GB/T2423.55-2006 10J电气设备性能直流电气设备抗压强度GB/T1408.1-2016 12.0KV/mm接地电阻（常态化）GB/T10064-2006 1.0×10¹³ 接地电阻（浸泡后）GB/T10064-2006 1.0×10¹² 防火安全阻燃性能烟相对密度级别（SDR）GB/T8627-2007 3阻燃等级GB/T8924-2005 38%竖直点燃GB/T2408-2008 V-0级承受异常发烫和火苗GB/T20641-2014 1000 点燃性能GB/8624-2012 BI级有机化学性能耐酸类GB/T3857-2017 无形变

电力-高阻燃无毒低烟模塑料隔板生产-高阻燃无毒低烟模塑料隔板由河北合润玻璃钢有限公司提供。河北合润玻璃钢有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。合润玻璃钢——您可信赖的朋友，公司地址：河北省衡水市枣强县门庄工业园区西侧路南，联系人：李勇。