

三昌木业建筑木方 白松工程方木尺寸 白松工程方木

产品名称	三昌木业建筑木方 白松工程方木尺寸 白松工程方木
公司名称	日照三昌木业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市岚山区碑廓镇华大木材园区
联系电话	18963369855 18963369855

产品详情

2.对白松建筑木方难以清洗的污渍（食物、油渍、指甲渍等），不妨可以使用酒精，轻轻擦拭几下，白松工程方木，可以很好的清楚掉，千万不要使用较硬的工具进行清除，这样很容易损伤建筑方木的，并会影响其外观。

先将木方拿出去在阳光下晒，然后在使用专门的消毒剂在表面擦上几遍，然后在通风干燥，或者使用石蜡油，单是这个较麻烦，要连续涂抹8-9天，才能达到预期的效果。还有一种方法，不会伤到人民的健康，想知道吗？

在对工地建筑方木进行储藏或安装之前要了解环境周围的潮湿情况，并做好相关的防范、处理工作。可以多备一些防潮除湿吸湿等干燥物品，以备不时之需。雨季期千万不要长时间开窗，控制得当便可。同时还要定时间对工地建筑方木进行表面灰尘清扫，这样也可起到防潮作用。

圈梁硬架支模工艺做法：

（1）墙体砌筑时，白松工程方木多钱，在圈梁下一皮砖处埋设 16PVC塑料管，砌完，转动线管抽出，形成 16安装孔，间距800—1000mm。

（2）安装 40×4角钢制做工具，安装孔内穿 14螺栓加以固定。

（3）安装普通组合钢模板，拧紧螺栓注意模板平直度的调整。

工地建筑方木厂家没有支撑或自稳角不足的工地建筑方木，要存放在堆放架上，或者平堆放，不得靠在

其他工地建筑方木或物件上，白松工程方木哪家好，严防下脚滑落倾倒。

二、工地建筑方木起吊前，应检查吊装用绳索、卡具及每块工地建筑方木上的吊环是否整有效，并应先拆除一切临时支撑，经检查无误后方可起吊。工地建筑方木起吊前，应将吊车的位置调整适当，做到稳起稳落，就位准确，禁止用人力搬动工地建筑方木，严防工地建筑方木大幅度摆动或碰倒其它工地建筑方木。

三昌木业建筑木方-白松工程方木尺寸-白松工程方木由日照三昌木业有限公司提供。日照三昌木业有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！