

聚焦型光电传感器ML100-8-HGU-100-RT/102/115/162光电开关技术范围询价

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 聚焦型光电传感器ML100-8-HGU-100-RT/102/115/162光电开关技术范围询价 |
| 公司名称 | 山东堪泰智能科技有限公司 |
| 价格 | 266.00/只 |
| 规格参数 | 品牌:倍加福P+F 型号:ML100-8-HGU- 产地:德国 |
| 公司地址 | 山东省济南市天桥区新黄路175号18-2-1903 |
| 联系电话 | 13011731956 |

产品详情

聚焦型光电传感器ML100-8-HGU-100-RT/102/115/162光电开关技术范围询价

微型设计

带狭长光斑的漫反射型光电传感器

易于使用

光斑极为明亮、清晰

全金属螺纹安装

[技术参数](#)

[文档](#)

[认证 + 证书](#)

[配套产品](#)

[咨询专家](#)

请注意：所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs

AG名义发行的产品相关文件，例如证书，合格声明等，同样适用于Pepperl + Fuchs SE。

下载PDF版完整参数表:

ENG

中文ENGFRADEUSPA

参数表
聚焦型光电传感器参数
0.1m可调节检测范围
T/红光15亮通/暗通
N输出，固定缆线
通删覬檠

调整范围

参考目标

光源

光源类型

偏振滤波片

光点直径

发散角

光学端面

环境光限制

功能性安全相关参数

任务时间 (TM)

诊断覆盖率 (DC)

操作指示方法

功能指示灯

控制元件

控制元件

电压规格

纹波

空载电流

继电器类型

信号输出

开关电压

开关电流

电压降

开关频率

响应时间

符合标准

认证和证书

CCC 认证

环境温度

存储温度

机械规格

外壳高度

外壳深度

防护等级

连接

材料

外壳

光学端面

质量

紧固螺丝的紧固扭矩

电缆长度

| Classification | SystemClasscode |
|----------------|-----------------|
| ECLASS 10.0 | 27270903 |
| ECLASS 10.0.1 | 27270903 |
| ECLASS 9.0 | 27270903 |
| ECLASS 8.0 | 27270903 |
| ECLASS 5.1 | 27270903 |
| ETIM 7.0 | EC001821 |
| ETIM 6.0 | EC001821 |
| ETIM 5.0 | EC001821 |
| UNSPSC 12.1 | 39121528 |

聚焦型光电传感器ML100-8-HGU-100-RT/102/115/162光电开关技术范围询价