

## frpp管道及管件 frpp管道 防腐设备咨询骐达防腐

产品名称	frpp管道及管件 frpp管道 防腐设备咨询骐达防腐
公司名称	镇江骐达防腐材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	扬中市经济开发区新星村
联系电话	15952980881

### 产品详情

PPH管执行标准是DIN8077/8078，pph管材管件采用进口原料生产，产品主要适用于钢厂的薄板酸洗及废酸回收再生系统，frpp管道，pph管，也可用于化工，环保，电厂，食品加工等领域。PPH管路广泛应用于以下领域：

- 1、冶金行业（酸洗、酸再生、废水废气处理）；
- 2、化学输送（氯碱、酸、碱、盐等化学介质）；
- 3、轻工业（造纸、制药）；
- 4、化工污水处理；
- 5、船用领域：冷热水输送系统、空调冷却水系统、生活污水系统、淡水和废水处理系统、压载管路系统；
- 6、半导体行业：可靠稳定的高纯净管路系统为芯片厂的正常运转源源不断的输送各种纯净的物料。PPH管路系统是中端芯片制造和其它电子产品生产中高纯水输送系统的经济型解决方案。

PPH管压力等级来分主要分为0.3Mpa，0.4Mpa，0.6Mpa，0.8Mpa，1.0Mpa，Mpa是压力单位。PPH管就是一种塑料管，PPH风管颜色为灰色，风管是无压力的，所以连接方式只能采用承插连接，施工时需要准备塑料焊枪，PPH焊条两种。短接管件的中心部件弯头，等径三通，异径三通，异径，端帽，法兰端、塑料压缩型管件的塑料部件、电熔管件、阀门配件、管夹。塑料焊枪的风源电机为直流压低电机，接上交流电就可以直接进行焊接，塑料frpp管道，PPH管膨胀节，不需要变压器的配合，frpp管道管件，使用方便。

PPH管道具有重量轻，耐腐蚀，水流阻力小，安装简便迅速，工程造价低等优点，已被国化工化纤，排污排污，酸洗厂领域广泛使用。

选用frpp管注意事项：

- 1、注意管道总体使用系数C(即安全系数)的确定：一般场合，且长期连续使温度 $<70$ ，可选 $C=1.25$ ；在重要场合，且长期连续使用温度 $70$ ，并有可能较长时间在更高温度运行，可选 $C=1.5$ ；
- 2、用于冷水( $40$ )系统，选用P.N1.0~1.6MPa管材、管件；用于热水系统选用PN2.0MPa管材、管件。
- 3、在考虑上述三个原则后，frpp管材的SDR应不大于管材的SDR，即管件的壁厚应不小于同规格管材壁厚。

frpp管材的基本用途；

- 1、建筑物的冷热水系统，包括集中供热系统；
- 2、frpp管建筑物内的采暖系统、包括地板、壁板及辐射采暖系统；
- 3、可直接饮用的纯净水供水系统；
- 4、中央(集中)空调系统；
- 5、输送或排放化学介质等工业用管道系统。

frpp管道及管件-frpp管道-防腐设备咨询骐达防腐由镇江骐达防腐材料有限公司提供。镇江骐达防腐材料有限公司是从事“pp管,pe管,pph管,pvdf管,frpp管,hdpe管”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王先生。FRPP管及管件焊接时，必须保证焊接面平整，中心对准，轴心一致，以保证焊接时焊接面的贴合紧密。同时本公司还是从事pph喷淋管材，pph喷淋管件，均聚丙烯喷淋管的厂家，欢迎来电咨询。