

缓膨型腻子止水条黑色10*20国标

产品名称	缓膨型腻子止水条黑色10*20国标
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	4.00/米
规格参数	包装:纸箱 材质:橡胶 膨胀率:220%
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

1.缓膨型腻子止水条主要性能：

膨胀率： 220

剥离强度：0.01Mpa

剪切强度：0.06Mpa

耐水压：>0.08Mpa

耐高温：150 不流淌

耐低温：- 35 不发脆

比重：1.4

2.缓膨型腻子止水条工作原理：

缓膨型腻子止水条本身的吸水膨胀的特性。一旦施工完毕，随着时间跨度的加长，发现其吸水效果开始逐渐减弱，就认为是缓膨型腻子止水条质量问题，其实这个属于正常现象，要知道缓膨型腻子止水条的原理：吸水后体积膨胀数倍，随着环境的干燥，产品又会把其中一部分水分释放出来，进过反复几次，吸水效果会越来越差。

3.缓膨型腻子止水条施工工艺：

缓膨型腻子止水条依靠可以自身的粘性直接粘贴预置在混凝土施工缝、后浇缝的界面上，二次浇注混凝土后（即被砼包裹的状态下）。缓膨型腻子止水条遇水后会逐渐膨胀，一方面堵塞可能存在的毛细孔隙

、另一方面使其混凝土界面的接触更加紧密，从而产生较大的抗水压力，形成不透水的可塑性胶体，该产品具有膨胀倍率高，移动补充性强，置于施工缝，后浇缝后具有较强的平衡自愈功能，可自行封堵因沉降而出现的新的微小缝隙，对于已完工的工程，如缝隙渗漏水，可用遇水膨胀橡胶止水条重新堵漏，使用缓膨型腻子止水条费用低且施工工艺简单，耐腐蚀性佳。

4.缓膨型腻子止水条跟遇水膨胀橡胶带配合使用：

缓膨型腻子止水条在防水工程中越来越多的使用，说明橡胶止水条经济实用，便于施工，遇水膨胀橡胶带与缓膨型腻子止水条的区别就是前者常用于温度缩短缝、沉降缝等当地施工，而缓膨型腻子止水条是用于施工缝中的。从发挥作用上看遇水膨胀橡胶带多是橡胶制成，只能起到止水的功用，缓膨型腻子止水条是在施工缝中，遇水就会膨胀，然后起到止水作用。