

温州分切机 温州自动分切机 复印纸分切机

产品名称	温州分切机 温州自动分切机 复印纸分切机
公司名称	瑞安市鸿海机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	最大原料宽度:1100 (mm) 最大原料直径:1400 (mm) 分切速度:100 (m/min)
公司地址	瑞安市飞云街道马道村飞云西路68号
联系电话	86 0577 65022826 13958805610

产品详情

最大原料宽度	1100 (mm)	最大原料直径	1400 (mm)
分切速度	100 (m/min)	收卷轴	收料轴
总功率	5 (Kw)	外形尺寸	5500x1850x1200 (mm)
重量	2000 (kg)	品牌	HHJX

瑞安鸿海机械有限公司位于浙江省瑞安市飞云镇飞云西路68号a,是一家专业生产各种规格的分切机、横切机、分条机、

复卷机、分切复卷机、自动整理横切机等机械设备的公司.

用途：本机适用于各种纸类、纸塑复合类、彩印复合类等大型卷筒包装材料的截切.

性能及特点：

- 1.本机采用plc触摸屏控制，伺服电机（或步进电机）控制定长裁切.
- 2.传动系统采用气动、光电传感器等集中控制，本机集光、电、气一体，操作简便，截切精度高，机械稳定，噪音低等优点.
- 3.电机变频调速，自动计数，报警停车，磁粉张力控制.
- 4.可纵向多段分切，废边采用风机自动排除.

主要技术参数:

型号	hhjx-1100	hhjx-1300	hhjx-1600
原材料最大直径	1400mm	1400mm	1400mm
最大裁切宽度	1100mm	1300mm	1600mm
截切长度	20-1200mm	20-1200mm	20-1200mm
纸轴芯尺寸	3"或6" (根据客户需求)		
定长精度	± 0.2mm	± 0.2mm	± 0.2mm
生产率	100m/min	100m/min	100m/min
整机功率	5kw	6kw	8kw
整机重量	2000kg	2500kg	2800kg
外形尺寸 (mm)	5500 × 1850 × 1200	5500 × 2100 × 1250	6000 × 2400 × 1250
适用电源	380v/50(三相四线)		

用途：本机适用于彩印复合膜或60g-500g纸张卷筒筒料等截切、纵切.具有步进电机（或伺伺电机）控制定长

截切，光电系统跟踪修正，筒料上架气压提升，工作台自动升降自动理纸等特点.本机集机、电、液、气一体化，

精度高，操作方便.

主要技术参数：

型号	hhjx-1100	hhjx-1300	hhjx-1600
最大裁切宽度	1100mm	1300mm	1600mm
原材料最大直径	1400mm	1400mm	1400mm
截切长度	20-1999mm	20-1999mm	20-1999mm
定长精度	± 0.2mm (视材料不同而定)		
纸轴芯尺寸	3"或6" (根据客户需求)		
速度	100m/min (视不同材料而定)		
电源总功率	10kw	11.5kw	13.5kw
整机重量	2200-5800kg	2200-5800kg	2200-5800kg
适用电源	380v/50hz		
外形尺寸(mm)	6650 × 1600 × 1800	6650 × 2400 × 1800	6650 × 2900 × 1800

用途：本机适用于各种纸类、纸塑复合类、彩印复合类等大型卷筒包装材料的截切.

性能及特点：

- 1.本机采用plc触摸屏控制，伺服电机,控制定长裁切.
- 2.传动系统采用气动、光电传感器等集中控制，本机集光、电、气一体，操作简便，截切精度高，机械稳定，噪音低等优点.
- 3.电机变频调速，自动计数，报警停车，磁粉张力控制.

4.可纵向多段分切，废边采用风机自动排除.

主要技术参数：

型号	hhjx-1100	hhjx-1300
有效宽度	1100mm	1300mm
原材料最大直径	1400mm	1400mm
纵向分切最小宽度	50mm	50mm
裁切长度	20-400mm	20-400mm
裁切速	10-140m/min	10-140m/min
裁切精度	± 0.2mm	± 0.2mm
纸轴芯尺寸	3"或6"（根据客户需求）	
电源总功率	19kw	20kw
机器重量	7000kg	7500kg
外形尺寸	17500x1950x2000mm	17500x2250x2000mm

复印纸分切机主要配置：

- 1.四条有轴地面升降纸架，最大直径为1350mm.
- 2.张力控制系统四套.
- 3.传动部分装有抗翘曲铝辊.
- 4.六组分切圆刀和横切刀壹套.
- 5.低，高速输纸系统.
- 6.废纸自动排出装置.
- 7.机械夹自动整理，输送装置.
- 8.装有断纸自动停车装置.
- 9.plc令纸计数装置.
- 10.plc程序控制系统和触摸屏点击数据参数系统.
- 11.四组光电眼纠偏系统.
- 12.四卷纸同时进行纵横切.
- 13.压力部分装有气动装置.
- 14.整机功率：20kw（实际消耗功率为12kw）最大速度:110-120次/min

精度: ± 0.2mm纸轴芯直径：3"（76.2mm)或6"（152.4mm).

售后服务：质量保修一年

价格：面议（根据客户要求选择不同配置）

咨询电话：0577-6502282613587567960

在线咨询qq：1823777622

公司邮箱：service@honghaijixie.com

公司网址：www.honghaijixie.com