

## 简易分切机 分条机 【价优 品质保障】

产品名称	简易分切机 分条机 【价优 品质保障】
公司名称	瑞安市鸿海机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	最大原料宽度:1400 ( mm ) 最大原料直径: 600 ( mm ) 最大收卷直径: 400 ( mm )
公司地址	瑞安市飞云街道马道村飞云西路68号
联系电话	86 0577 65022826 13958805610

## 产品详情

最大原料宽度	1400 ( mm )	最大原料直径	600 ( mm )
最大收卷直径	400 ( mm )	分切速度	5 ~ 160 ( m/min )
收卷轴	总张力气胀轴	总功率	3 ( Kw )
外形尺寸	1110 × 2600 × 1400 ( mm )	重量	1800 ( kg )
品牌	HHJX		

瑞安鸿海机械有限公司位于浙江省瑞安市飞云镇飞云西路68号a,是一家专业生产各种规格的分切机、横切机、分条机、

复卷机、分切复卷机、自动整理横切机等机械设备的公司.

立式分条机适用于bopp、pet、cpp、cpe、pvc、pe、铝箔、纸张等各种卷状材料的分条、在生产过程中

根据不同需要对材料进行切边、分切等.性能及特点：1、本机属立式分条机.2、独立总控制屏，操作更灵活、方便.3、放卷自动纠偏，光电眼适用于跟踪透明材料边缘及颜色.4、放卷采用气胀轴，自动张力控制，磁粉制动放料.5、收卷采用双凸轮轴，磁粉离合器收料.6、废边自动吹吸装置.7、走料长度自动计米.

立式分条机主要技术参数：机 型 hhjx-900 hhjx-1100 hhjx-1400分切卷材最大宽度 9001100  
1400分切卷材最大直径 600mm 600mm 600mm分切卷材宽度 30 ~ 800mm 30 ~ 1000mm  
30 ~ 1300mm分切速度 5 ~ 160m/min5 ~ 160m/min 5 ~ 160m/min纠偏误差 < ± 0.3mm < ± 0.3mm  
< ± 0.3mm总功率 2.2kw 3kw 3kw整机重量 1200kg 1500kg 1800kg外形尺寸 1110 × 2000 × 1400mm  
1110 × 2300 × 1400mm 1110 × 2600 × 1400mm

用途：本机适用于各种超大型卷材的分切,如20g/m<sup>2</sup>-120g/m<sup>2</sup>玻璃纸、票据纸、双面胶、pvc、opp、pet等卷材的分切、

复卷等.

性能及特点：1.该机采用微机控制，磁粉离合式张力控制，中心卷取方式.2.主机采用变频调速，自动计米，报警等功能，收卷采用a、b轴（气胀式）.

3.放卷采用光电自动纠偏修正系统，使不规则材料能正常切分或（气敏油压式对边系统）.

4.圆刀纵切（或平刀结构）废边自动排放装置.5.手动上料（或气动自动上料）放卷轴配锥套式气胀轴（3,6）.

主要技术参数：

型号	hhjx-1100	hhjx-1300	hhjx-1600
放卷最大宽度	1000mm	1200mm	1500mm
放卷最大直径	1400mm	1400mm	1400mm
收卷最大直径	500mm	500mm	500mm
分切最小宽度	20mm	20mm	20mm
纸轴芯尺寸	3"或6"（根据客户需求）		
分切速度	10-120m/min（视材料不同而定）		
裁切精度	±0.2mm（视材料不同而定）		
整机功率	6.5kw	7kw	8.5kw
适用电源	380v/50hz	380v/50hz	380v/50hz
机器重量	2100kg	2300kg	2600kg
外形尺寸（mm）	2850x2150x1350	2850x2350x1350	2850x2650x1350

用途：本机适用于各种纸类、纸塑复合类、彩印复合类等大型卷筒包装材料的截切.

性能及特点：

1.本机采用plc触摸屏控制，伺服电机（或步进电机）控制定长裁切.

2.传动系统采用气动、光电传感器等集中控制，本机集光、电、气一体，操作简便，截切精度高，机械稳定，噪音

低等优点.

3.电机变频调速，自动计数，报警停车，磁粉张力控制.

4.可纵向多段分切，废边采用风机自动排除.

主要技术参数：

型号	hhjx-1100	hhjx-1300	hhjx-1600
原材料最大直径	1400mm	1400mm	1400mm

最大裁切宽度	1100mm	1300mm	1600mm
截切长度	20-1200mm	20-1200mm	20-1200mm
纸轴芯尺寸	3"或6" (根据客户需求)		
定长精度	± 0.2mm	± 0.2mm	± 0.2mm
生产率	100m/min	100m/min	100m/min
整机功率	5kw	6kw	8kw
整机重量	2000kg	2500kg	2800kg
外形尺寸 (mm)	5500 × 1850 × 1200	5500 × 2100 × 1250	6000 × 2400 × 1250
适用电源	380v/50hz(三相四线)		

性能及特点：该机适用于纸张、薄膜、纸塑复合材料等重型分切复卷.本机采用气动表面单轴卷形式，使产品能够更好的收

卷整齐，不跑边.主机采用变频调速，微机控制，自动计米，自动定长，报警停机，张力数字显示功能.放卷采用光

电自动纠偏系统，使不规则材料能很好的分切。并装废边自动排放装置.具有高速度、易操作分切的成品规则，外

表美观.

主要技术参数：

型号	hhjx-900	hhjx-1100	hhjx-1300
放卷最大宽度	900mm	1100mm	1300mm
放卷最大直径	1400mm	1400mm	1400mm
收卷最大直径	1200mm	1200mm	1200mm
精度	± 0.2mm (视材料不同而定)		
分切速度	180m/min (视不同材料而定)		
纸轴芯尺寸	3"或6" (根据客户需求)		
整机功率	6kw	8.2kw	11.5kw
机器重量	2000kg	2300kg	2500kg
外形尺寸(mm)	3500x2100x1300	3500x2300x1300	3500x2500x1500

售后服务：质量保修一年

价格：面议 (根据客户要求选择不同配置)

付款方式：首付30%提货付60%安装调试正常后付清余款.

咨询电话：0577-6502282613587567960

在线咨询qq：1823777622

公司邮箱：service@honghaijixie.com

公司网址：www.honghaijixie.com

