

# 氮气充氮小车性能参数 安庆氮气充氮小车 丰饶流体设备厂家

产品名称	氮气充氮小车性能参数 安庆氮气充氮小车 丰饶流体设备厂家
公司名称	济南丰饶流体设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市天桥区丁太鲁大街丁庄工业园
联系电话	13031703917

## 产品详情

济南丰饶流体设备有限公司是一家以研发、生产，氮气充氮小车性能参数，销售各种气体，液体增压设备的制造商。主营：CDZ型充氮车，气动增压泵，LUC系列滤油小车等，成熟的制造工艺、高素质的技工团队、完善的售前售后服务、结合严格的质量管理，确保我公司成产的各种气体，液体增压设备品质恒久、性能稳定。我公司自创立以来，一直注重于人才的培养与发展，拥有一支高素质的技术团队，从产品开发，产品设计，设备检测，技术服务均由技术人员来完成，强大的技术团队保证了公司产品的低价位、。

CDZ-25Y1充氮车技术参数：

1型号：CDZ-25Y1；

2压力表显围：0-40MPa；

3连接形式：螺纹；

4结构形式：先导式；

5密封结构：软密封、硬密封；

6电源：380V-50HZ交流电三相四线；

7材质：碳钢；

8 输出压力：10-25Mpa（100-250bar）；

8进气压力：3-13MPa（30-130bar）；

9油箱容积：50L；

10工作介质：32#或46#液压油；

11功率：3.0kw。

济南丰饶流体设备有限公司生产：CDZ-25Y1充氮车、CDZ-35Y1充氮车、CDZ-45Y1充氮车，CDZ型系列充氮车广泛应用于蓄能器等高压容器充气。LUC系列滤油小车，FR-Q系列气体增压泵可用于空气，氧气，氮气充氮小车性能参数，氮气等气体增压，FR-Y系列气液增压泵主要用于水，液压油等液体增压等。

购买充氮车需要注意的事项：

- 1，氮气充氮小车厂家，购买前一定要确定所选取的型号是否能够满足蓄能器的充气需求，需要根据蓄能器的充氮压力及蓄能器的数量来判断。
- 2，蓄能器充气离不开充氮工具，而充氮工具是根据蓄能器来匹配的，不同的蓄能器所需的充氮工具不同，例如进口蓄能器，蓄能器组等。
- 3，胶管的长度，因为有些蓄能器的安装高度可能会距离地面比较高，如果高压胶管的长度不够还是无法完成充气的，购买时需要确定需要多少米的高压胶管。

根据充氮方式的不同可分为，气动充氮小车和电动充氮小车。

气动充氮小车技术参数如下：

- 1.气动蓄能器充氮机包含气体增压泵、二联体、手拉阀、压力表、高压阀门、封闭箱体等。
- 2.当达到所设定压力时，无额外能量消耗，气体增压泵自动停止工作，压力低于设定值时增压泵自动进行补压

济南丰饶流体设备有限公司生产：CDZ-25Y1充氮车、CDZ-35Y1充氮车、CDZ-45Y1充氮车，安庆氮气充氮小车，CDZ型系列充氮车广泛应用于蓄能器等高压容器充气。FR-Q系列气体增压泵可用于空气，氧气，氮气等气体增压，FR-Y系列气液增压泵主要用于水，液压油等液体增压等。

蓄能器作为工业不可或缺一种高压容器在生产过程中起到缓冲，蓄能的作用，在大型液压系统中是不可或缺的，但是蓄能器充气一直是困扰广大用户，在背景下我公司推出了专门用于蓄能器充气的设备充氮车，该设备自诞生以来我公司不断完善改进已经成为一款成熟的蓄能器充气设备。

充氮车专门应用蓄能器等高压容器充氮，输出压力高，充气速度快。在各个领域已经得到了广泛的应用。

充氮车是一种靠液压驱动给氮气的设备，与传统的气驱氮气增压泵相比充氮车充气速度更快，操作更简单并且压力可随意控制可确保不会超压，噪音低，耗能低，移动方便等优点。

氮气充氮小车性能参数-安庆氮气充氮小车-丰饶流体设备厂家由济南丰饶流体设备有限公司提供。氮气充氮小车性能参数-安庆氮气充氮小车-丰饶流体设备厂家是济南丰饶流体设备有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：寇经理。同时本公司还是从事氮气增压泵，空气增压泵，气液增压泵的厂家，欢迎来电咨询。