

## 制品型膨胀橡胶条PZ-250型30 × 50mm

产品名称	制品型膨胀橡胶条PZ-250型30 × 50mm
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	19.00/米
规格参数	颜色:红色 包装:纸箱 标准:国标
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

## 产品详情

### 1、制品型膨胀橡胶条生产标准：

我们景县百泽公司生产的制品型膨胀橡胶条是按照GB/T18173.3-2014标准来生产的，在制品型膨胀橡胶条质量方面您可放心选购！制品型膨胀橡胶条截面分别有15 × 20、20 × 20、20 × 30、30 × 30、30 × 40、20 × 50、30 × 50、50 × 50等几十种，可根据工程设计需要加工制造不同该种橡胶止水条。

### 2、制品型膨胀橡胶条膨胀率：

a.遇水膨胀橡胶表面应清洁平整，无划痕、气泡及其它杂质，边缘整齐。

b.拉伸强度（Mpa） 3.5

c.扯断伸长率（%） 450

c.硬度（邵尔A）（度）42 ± 7

f.静水膨胀率% 250

### 3、制品型膨胀橡胶条止水机理：

BW遇水膨胀止水条注浆管型安装方便，止水机理科学，在正常条件下依靠止水条自身的膨胀止水，当万一缝隙出现渗漏水时，不必在结构表面开槽钻孔进行堵漏，可直接利用预备注浆管直接注入化学浆液，均匀填充到渗漏水的部位，从而方便快捷地将渗漏水堵住，既节约工期、节约费用，又达到止水的目的。

### 4、制品型膨胀橡胶条施工工艺：

在制品型膨胀橡胶条宽面粘贴双面胶带 清理施工缝混凝土表面的尘土、杂物 将止水条放置就位 一边撕开双面胶带，一边将止水条稍用力按压粘贴在混凝土表面 每隔500mm打一颗钢钉固定。制品型膨胀橡胶条搭接处先用双面胶带将两条制品型膨胀橡胶条的窄面粘贴在一起，然后两条制品型膨胀橡胶条均需分别用钢钉固定。安装制品型膨胀橡胶条要求顺直，而且不能过分用力拉伸。

#### 5、制品型膨胀橡胶条厂家使用范围：

- 1、基础工程、地下设施、隧道、给排水工程、涵洞等结构接缝处的密防渗。
- 2、处理槽、沉淀池给排水管道接颖处的密封。