

硅质改性保温板质美价廉

产品名称	硅质改性保温板质美价廉
公司名称	河北沃步保温材料有限公司
价格	26.00/吨
规格参数	品牌:沃步 厚度:3-15cm 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县东窑头村
联系电话	15127636386 13833673781

产品详情

硅质改性保温板质美价廉

1、保温隔热节能效果好

硅质保温板延续了传统EPS泡沫板导热系数小，蓄热系数大的优点，比市场上无机活性保温砂浆、泡沫玻璃等保温效果好。

2、安全、防火—A级阻燃型材料

硅质保温板克服了传统EPS泡沫板易燃的缺点，安全性能非常高。完全达到公安部与住房和城乡建设部联合下发的公通字[2009]46号文件所规定的保温材料A级防火标准。

3、A级防火硅质保温板强度比岩棉、酚醛板高，不吸水、不脱落、易施工。

4、系统性能优越

硅质保温板是闭合且发泡的球状分子结构，重量相对较轻，尺寸稳定性好，无毒，系统经耐候性实验，即经过80次高温 - 淋水循环和30次加热 - 冷冻循环后，未出现饰面层起泡、空鼓和脱落现象，未产生渗水裂缝，抗冲击性能面砖达到10J，抗冲击性能涂料达到10J，性能优越。

5、工艺成熟

硅质保温板施工工艺与传统的EPS板薄抹灰外墙外保温系统施工工艺相同，施工工艺成熟，便于工人施工，且安全可靠，不会存在其他新型材料系统不稳定的缺陷。

6、性价比优越

保留了传统EPS泡沫板的“导热系数低、保温效果好、工艺成熟”的优点，并且成本低廉，价格远远低于市场上同类A级阻燃型保温材料，以普通材料的价格获得A级阻燃的效果，性价比优越，市场前景广阔。

硅质改性保温板质美价廉

运用了高分子防火隔离分仓颗粒技术，遇火焰形成断热阻隔连续蜂窝状结构，阻隔火焰穿透，达到“准不燃”的防火效果。

热固性硅质聚苯板保温隔热性

导热系数0.035-0.041W/(m·k)

抗拉压强度

具有良好抗压强度、抗冲击及稳定性，其抗压强度达到150-500KPa

热固性聚苯板抗水性

抗水、防潮、耐冻融、防渗透。

质地轻

自重轻，减轻了建筑荷载，提高粘贴安全性。

热固性硅质板环保

取材环保，无有害物质挥发，不分解不霉变。

硅质板质量合格能够具有很好的抗变形能力的，在这样的一种和很强大的作用之下，保温性能也是不

能够忽略在生产的过程当中能够定量的对水泥和发泡剂，并且加入稳泡增强剂来加强性能，随后在搅拌机当中进行搅拌，在完成这个过程之后，将一些温水加入到搅拌机当中这个过程在完成以后，一共浸泡三分钟到五分钟的时间，在玩成这样的一个过程之后，需要将材料静置半个小时左右。想要硅质板合格规定的话，他的养护期是不能够低于七天的时间的，这是一种绿色环保的产品，还不会有性气味，使用以后性能也是很高的，所以这个材料往往在使用的时候非常简单性能很好。

硅质改性保温板质美价廉