

聚氨酯建筑密封膏25千克一件

产品名称	聚氨酯建筑密封膏25千克一件
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	12.00/千克
规格参数	型号:自流平型 模量:高模量 标准:国标
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

1、聚氨酯建筑密封膏的作用：

聚氨酯建筑密封膏作用原理是密封胶基层处理，被粘面进行整齐处理（可用手提切割机，砂轮，刚刷等），使涂聚氨酯建筑密封膏面露出牢固的结构层。接缝表面完全干燥、清洁、无霜。表面所有灰尘和水泥稀浆清刷处理干净。金属表面的锈层及保护漆也需除去。如构筑物不干，可用喷灯烘干。多孔表面涂胶前需先涂底涂料，底涂料只需刷涂一薄层，待其表面不粘手后方可涂密封胶嵌缝。

2、聚氨酯建筑密封膏的特点：

- (1)耐磨性；低温柔软性；
- (2)性能可调节范围广；
- (3)机械强度大；
- (4)粘接性好；
- (5)弹性好，具有复原性，可适合于动态接缝；
- (6)耐候性好，使用寿命可长达15-20年；
- (7)耐油性优良；价格适中。

3、聚氨酯建筑密封膏包装规格：

聚氨酯建筑密封膏一般是桶装。有大、小包装之分，分为AB组分，也叫作双组份聚氨酯密封胶，重量比为10:1,每组的体积约为:0.003125立方米,可嵌填1公分*1公分伸缩缝31米左右。相当于1公分*1公分的缝隙需

要嵌填0.16公斤双组份聚氨酯建筑密封膏。另每箱配底涂液一小瓶,在伸缩缝注胶前,确保注胶基面干净干燥的情况下均匀的涂薄薄一层,底涂液的作用是增加聚氨酯建筑密封膏与混凝土的粘结强度。它的价格一般按公斤(千克)计算,需求量大的客户一般就按吨计算。

4、聚氨酯建筑密封膏的配制：

聚氨酯建筑密封膏按说明书给定的配合比,将两个组份混合均匀,即可使用,不论机混或是手工混合,都应达到色泽均匀无色差。混合时应防止气泡混入,涂胶时应防止气泡混入,压实,填平密封处。聚氨酯建筑密封膏使用比例为A:B=100:8-12,可施胶时间为2-6小时。聚氨酯建筑密封膏属中性,耐水、耐油、耐弱酸碱,耐老化性能优越。使用寿命长,具有很好的防渗漏粘接密封性能。聚氨酯建筑密封膏在建筑方面的具体应用有：混凝土预制件等建材的连接及施工缝的填充密封,门窗的木框四周及墙的混凝土之间的密封嵌缝,建筑物上轻质结构(如幕墙)的粘贴嵌缝,阳台、游泳池、浴室等设施的防水嵌缝,空调及其它体系连接处的密封,隔热双层玻璃、隔热窗框的密封等。