

# 电厂保温岩棉管壳规格订制

产品名称	电厂保温岩棉管壳规格订制
公司名称	河北沃步保温材料有限公司
价格	26.00/吨
规格参数	品牌:沃步 厚度:3-15cm 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县东窑头村
联系电话	15127636386 13833673781

## 产品详情

### 电厂保温岩棉管壳规格订制

岩棉管是一种主要应用于管道的岩棉保温材料。岩棉管壳广泛应用于石油、化工、冶金、船舶、纺织等各工业锅炉及设备管道的保温，也用于建筑行业的隔墙，吊顶及内外墙的保温和及各种类型的冷、热管道和隐藏、外露管道的绝热保温。

岩棉管性能特点：岩棉管壳的保温性能、机加工性能、防火性能良好。岩棉管壳酸度系数高，具有

良好的化学稳定性及纤维耐久性，岩棉管壳具有良好的吸音特性。

岩棉管壳在管道保温施工中应注意什么？

(1)管道应做好除锈和刷防锈漆工序。

(2)当采用珍珠岩瓦块保温时，应保证瓦块干燥不缺损，包瓦块前宜在管子上涂抹一薄层胶泥，两半圆瓦

块宜错开约1/2瓦块长度，避免通缝。

(3)保温层应紧密地贴实在管道上，保温前应按管径规格分别码放，不允许露出管道或保温层松动(规格不

对或包扎不紧)等现象。

(4)玻璃布在缠绕时，压边不得小于2cm,要求搭接整齐、紧密，不出破边，外观光滑美观，避管粗细不均

。

(5)包扎保温层时镀锌铁丝接头应压平，不得扎破保护层。

#### 电厂保温岩棉管壳规格订制

(6)采用铝箔岩棉管或铝箔超细玻璃棉管壳保温时，其接缝处应采用铝箔胶纸粘贴，超细玻璃棉密度不宜低于38kg/m<sup>3</sup>。

(7)采用涂抹保温材料时，为了增强保温胶泥与管道的附着力，应分层涂抹，层涂层不宜过厚(5mm以内)，待干燥后再涂第二层(15mm以内)，依次直至要求的保温层厚度为止。用专用弧形沫子压光。

(8)保温材料进入现场后，应置于干燥、防雨和防蹬踩处。

岩棉管是一种主要应用于管道的岩棉保温材料。岩棉管壳广泛应用于石油、化工、冶金、船舶、纺织等各工业锅炉及设备管道的保温，也用于建筑行业的隔墙，吊顶及内外墙的保温和及各种类型的冷、热管道和隐藏、外露管道的绝热保温。

岩棉管壳广泛应用于石油、化工、冶金、船舶、纺织等各工业锅炉及设备管道的保温，也用于建筑行业的隔墙，吊顶及内外墙的保温和及各种类型的冷、热管道和隐藏、外露管道的绝热保温。

电厂保温岩棉管壳规格订制