

方形不锈钢组合水箱 不锈钢组合水箱 仙圆不锈钢水箱厂家

产品名称	方形不锈钢组合水箱 不锈钢组合水箱 仙圆不锈钢水箱厂家
公司名称	上海仙圆不锈钢水箱制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市松江区九亭镇沧泾路398号14幢
联系电话	13482100002

产品详情

进水管:当水箱由室外给水管进水时，组合不锈钢消防水箱，为防止溢流，在进水管上应安装水位控制阀，如液压阀、浮球阀。浮球阀不宜少于2个，进水管入口距箱盖的距离应满足浮球阀的安装要求，进水管管径按设计秒流量确定。当水箱由水泵供水，并且水泵为自动启闭时不应设水位控制阀，进水管管径按水泵出水量确定。 **出水管:**由水箱的侧壁接出。其管底到水箱底的距离应不小于50mm，以防沉淀物流入配水管网。其管径应按设计秒流量确定。

公司网址：上海不锈钢水箱.中国

由于工业及生活用水中普遍含有氯离子（Cl⁻），金属制的水箱总是常年处于80℃以下含Cl⁻水的腐蚀环境中，容易发生局部腐蚀而使其使用寿命受到限制。与均匀腐蚀（化学腐蚀）相比，局部腐蚀（电化学腐蚀）速度要快得多，不锈钢组合水箱，危险性也大得多，方形不锈钢组合水箱厂家，往往导致泄漏失效。在含Cl⁻的水介质之中，不锈钢水箱易发生腐蚀的薄弱环节是焊接区，由于该区经受过高温加热，组织及性能有劣化，抗腐蚀性能也降低。

水箱的技术要求，其主要内容有：

(1)水箱，以及水箱中的焊缝等，都是要符合规定标准要求的。对于焊接，其要求是焊接应牢固，不能有漏焊现象，以免水箱出现漏水问题。

(2)水箱内外表面应是平整光滑的，方形不锈钢组合水箱，应没有任何缺陷问题。对于其内部焊缝，还要进行抛光处理才行。

(3)水箱的底板，其应保持平整。

(4)水箱中的接口，应尽量是垂直的，其倾斜角度不能超过1度。

(5)其外形尺寸，最好不要有偏差，如有尺寸偏差的话，那么应在规定要求的范围内。

(6)水箱安装完毕后，应将其注满水，以便检查其是否有渗水或漏水现象，以及是否有明显的变形，如有则是质量不合格的。

方形不锈钢组合水箱-不锈钢组合水箱-仙圆不锈钢水箱厂家由上海仙圆不锈钢水箱制品厂提供。上海仙圆不锈钢水箱制品厂是从事“ 不锈钢水箱加工,销售,保温材料,不锈钢隔油池 ”的企业，公司秉承“ 诚信经营，用心服务 ”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王经理。同时本公司还是从事消防水箱，膨胀水箱，无负压供水设备的厂家，欢迎来电咨询。