

# 青岛干燥机 山东宝阳干燥 大豆蛋白渣连续干燥机

产品名称	青岛干燥机 山东宝阳干燥 大豆蛋白渣连续干燥机
公司名称	山东宝阳干燥设备科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市临朐县城关街道柳家圈
联系电话	13953602386

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东宝阳干燥设备科技有限公司

### 干燥机

#### 核黄素闪蒸干燥设备技术参数及综合要求

物料名称：添加剂滤饼

性状：略有粘性，黄色，饼状

来源：板框压滤机

含水量：50-55%

比重：约0.8—1.2

生产要求：有效工作时间16小时/日，日处理量6—6.6吨

产生干粉：约3吨，水分 < 3%

干粉比重：约450公斤/立方

闪蒸干燥设备以蒸汽为主热源，电热为辅助热源，蒸汽压力0.3MPa;烘干温度180度

加料装置分两部分，一部分为滤饼加料，采取双螺旋防架桥装置向闪蒸干燥机加料，属于干燥机固有配置；另一部分为淀粉加料，配备一台加料范围涵盖30-70公斤/小时的带调速的单螺旋防架桥喂料器，净容量120升左右的淀粉料仓，向双螺旋加料器连续添加淀粉

## 干燥机

设备工艺部分：

由于闪蒸干燥机在干燥过程中是连续化生产，因此在使用过程中，对设备的加料速度、温度环保及安全要求都有严格的要求，针对几项问题我们做出系列措施：

- 1、通过调速电机控制加料的速度从而控制干燥室温度，达到物料干燥所需温度
- 2、为了保证尾气排放符合环保，以增加布袋除尘器的过滤面积的方法确保设备在运行过程的达标排放。
- 3、设备在长期使用操作过程中必须要保证安全性，可任意设定进风温度，数显温度，按钮开关控制，其中加料器电机变频控制，可实现连续加料，。

干燥机中有许多不同的恒温器，青岛干燥机，只需调节内部温度即可完成，使用哪个恒温器取决于选择闪蒸干燥机使用哪个干燥循环。

循环恒温器通常位于空气流动路径中，因为它离开鼓。它通常位于通风/排气系统内或鼓风机壳体内。恒温器长约1-1/2英寸，呈椭圆形。拆下时请务必标记2根电线，以便以相同的方式重新连接。

当恒温器处于室温测试时，万用表设置为RX1，并将探头接触每个端子。如果恒温器仍处于工作状态，那么由于我们正在测试连续性，因此它将读数为零。如果您收到零读数以外的任何内容，则需要更换。

快速干燥使用加热的气体将进料气动地输送到闪蒸管并进入主空气分离装置，大豆蛋白渣连续干燥机，常见的是旋风。空气通过热气体发生器被诱导或强制进入进料区域，在那里它夹带进料并在输送时闪蒸掉水分。将产品以受控方式送入闪蒸干燥机进料区域的喉部。颗粒的速度约为输送速度的80%，精细产品需要二次集尘，如多层，袋式房屋，洗涤器和静电除尘器。

自动和连续、振动器，螺旋送料器，旋转气闸，双瓣阀，粉体石墨连续干燥机，重力滑槽，回混对污泥更为有效。通过管道或使用粉碎机技术将进料引入气流中。

浆液，糊状物和污泥（均带有背面混合），易碎的滤饼，粉末，颗粒。饲料需要相对一致的粒径，非常大的颗粒带来了挑战，从低到高的进给速度。

生产的旋转闪蒸干燥机用于干燥和粉碎面团稠度的食品（例如粗面粉，通心粉，淀粉和面粉）。旋转式闪蒸干燥机是一种由面团进料，面团切碎，快速干燥，从空气和粉尘收集过程中分解干燥产品的系统。

采用红外中波灯管：启动快，渗透力强，干燥速度快，不仅适用于水性塑料溶胶干燥，还可用于增塑溶胶油墨干燥；每个加热灯管都配有带指示灯的独立开关，可以直观地控制灯的开口数，不影响灯管之间的相互作用；本机结构紧凑灵活，干燥头可上升或下降，可应用于所有自动丝网印刷机的烘干要求；标准干燥面积：70\*90cm（干燥区域大小可根据您的要求定制）。

它的好处是干燥，能源成本低；连续工艺，干燥时间短；低运营成本和低维护成本；自动化系统可用于

干燥机设施，氢氧化钛连续干燥机，提供全自动控制，过程优化，数据记录，可追溯性和维护计划。

青岛干燥机-山东宝阳干燥-大豆蛋白渣连续干燥机由山东宝阳干燥设备科技有限公司提供。“干燥设备研发：干燥设备,烘干机,热风炉,煤气发生炉等”选择山东宝阳干燥设备科技有限公司，公司位于：山东省潍坊市临朐县城关街道柳家圈村，多年来，山东宝阳干燥坚持为客户提供好的服务，联系人：朱经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。山东宝阳干燥期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司还是从事山东带式烘干机，陕西带式干燥机，河北带式干燥设备的厂家，欢迎来电咨询。