

ACE吸震器

产品名称	ACE吸震器
公司名称	上海馥耀气动科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市浦东新区沈梅路99弄1-9号1幢602室
联系电话	86 021 68198501 15821220747

产品详情

ace magnum ml系列多孔微调式工业用油压吸震器，專用於克服低速和極高有效重量值機構上使用，最低的使用速度可達0.02 m/s，更以新的油封技术、坚固活塞环、超钢强精密活塞管耐压力 1,000 bar及外本体来增加操作寿命为特征，此外，这些结实的组件有一独特特色，就是创新设计的前端停止套头兼调整器&后调整器一体设计，也一样延续微调功能的独特性。

ml 系列更以新的全牙身外体設計，在安裝上更為方便簡單，也延续ace的传统，更以绝佳优越的性能在接触到瞬间的冲击力后，以优越平稳直线減速吸震性能停止冲击物的力量。

ace magnum 有超强绝佳功能可直接替换ace (Iva 旧标准型系列)，及其它竞争者的产品。

ml系列 史无前例之增强 (w3) 每次吸收能量提升150% (me)有效重量值提升390%，提供高安全能量系数&精巧体积，可容许装设一个较小型，以期达到您在应用上的需求&降低吸震器的成本。

【ml3325、3350】外牙体积：m33x1.5 1-1/4 -12 unf 1. 吸震行程：23.1 ~ 48.5 mm 2.有效重量值范围(me)：300 kg ~ 80,000 kg 3. 每次吸震能量(w3)：169 ~ 339 nm 4.小时散热能力(w4)：75,000 ~ 85,000nm 5.容许冲击速度：0.02 ~ 0.46 m/s

【ml3625、3650】外牙体积：m36x1.5 1-3/8 -12 unf 1. 吸震行程：23.1 ~ 48.5 mm 2.有效重量值范围(me)：300 kg ~ 80,000 kg 3. 每次吸震能量(w3)：169 ~ 339 nm 4.小时散热能力(w4)：75,000 ~ 85,000nm 5.容许冲击速度：0.02 ~ 0.46 m/s

【ml4525、4550】外牙体积：m45x1.5 1-3/4 -12 unf 1.吸震行程：23.1、48.5 mm 2.有效重量值范围(me)：3,000 kg ~ 180,000 kg 3. 每次吸震能量(w3)：339 ~ 780 nm 4.小时散热能力(w4)：107,000 ~ 112,000nm 5.容许冲击速度：0.02 ~ 0.46 m/s

【ml6425、6450】外牙体积：m64 x 2 2-1/2 -12 1. 吸震行程：23.1、48.6 mm 2.有效重量值范围(me)：7,000 kg ~ 500,000 kg 3. 每次吸震能量(w3)：1,017 ~ 2,034 nm 4.小时散热能力(w4)：124,000 ~ 146,000 nm 5.容许冲击速度：0.02 ~ 0.46 m/s

应用范围：需要精巧小的体积，高吸震能量&超高有效重量值，如油壓機械、回转机构、输送机械、搬运机械工业、包装机、军事设备、医疗、汽车工业、钢铁工业、造纸工业、玻璃制造业、轮胎工业、塑料机械工业、冲、压、印机械工业&自动化生产设备...等等。

丹耀有一套可以选择ace工业用油压吸震器的计算机软件和独一无二的计算机仿真辅助系统，和20多年来的专业销售技术经验，让每一位使用ace产品的顾客有最满意的售前与售后服务。我们也提供充足的库存和正确选择与应用上的技术咨询，丹耀能让每一位顾客得到无限的利益。

world leader in deceleration technology

创新质量、技术、服务 是ace和丹耀【信誉的保证】