

氧气减压器，氮气减压器，氩气减压器，二氧化碳减压器，燃气减压器

产品名称	氧气减压器，氮气减压器，氩气减压器，二氧化碳减压器，燃气减压器
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:1-100000立方
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

氧气减压器，氮气减压器，氩气减压器，二氧化碳减压器，燃气减压器制冷系统的设计蒸发温度应符合下列规定：

1 冷间的湿度没有工艺要求时，冷间温度和制冷系统蒸发温度的温差应根据经济性原则确定，氧气减压器，氮气减压器，氩气减压器，二氧化碳减压器，燃气减压器并且直接式制冷系统不宜超过10℃、间接式制冷系统不宜超过15℃；

2 冷间的湿度有工艺要求时，氧气减压器，氮气减压器，氩气减压器，二氧化碳减压器，燃气减压器冷间温度和制冷系统蒸发温度的温差应首先满足湿度要求；

3 在集中式制冷系统内，对于温度接近、运行特性互不影响的蒸发温度，氧气减压器，氮气减压器，氩气减压器，二氧化碳减压器，燃气减压器经济分析可行时宜合并设置；

氧气减压器，氮气减压器，氩气减压器，二氧化碳减压器，燃气减压器二氧化碳制冷系统的高温级蒸发温度和二氧化碳冷凝温度的温差应根据经济性原则确定，且不宜超过5℃。

6.3.2 制冷系统冷凝温度应根据经济性原则确定，并应符合下列规定：

氧气减压器，氮气减压器，氩气减压器，二氧化碳减压器，燃气减压器中型制冷系统和氨制冷系统不宜高于40 ；

2 小型制冷系统不宜高于50 ；

氧气减压器，氮气减压器，氩气减压器，二氧化碳减压器，燃气减压器对于冷凝侧二氧化碳同时用作间接式制冷的二氧化碳复叠式制冷系统，冷凝温度的确定还应遵循系统简化的原则。

6.3.3 制冷剂的选择应符合下列规定：

氧气减压器，氮气减压器，氩气减压器，二氧化碳减压器，燃气减压器对于生产性冷库和物流冷库，其中具有分拣、配货功能的穿堂或封闭站台不应采用氨直接蒸发制冷；

2 商用冷库不应采用氨；

氧气减压器，氮气减压器，氩气减压器，二氧化碳减压器，燃气减压器中型冷库和大、中型制冷系统不宜采用卤代烃及其混合物在冷间内直接蒸发制冷。

6.3.4 载冷剂的选择应符合下列规定：