

# 山东水电阻启动柜 瑞麒电气 水电阻启动柜批发价格

产品名称	山东水电阻启动柜 瑞麒电气 水电阻启动柜批发价格
公司名称	襄阳瑞麒电气制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市长虹北路118号中润云邦20楼12号
联系电话	13508660471 13508660471

## 产品详情

### 鼠笼式电机水电阻的配制

取随设备配送的电解粉适量用蒸馏水溶解后，以备使用；

根据以下公式大致计算好需配好串入定子每相中的电阻值R串入定子每相中的电阻值 其中， $U_e$ 为电机额定电压，山东水电阻启动柜， $I_e$ 为电机额定电流， $n$ 为电机起动的起动电流倍数（选取时根据主电机所拖动的负荷轻重而定，负荷较轻时相对取小，负荷较重时相对取大）， $R_0$ 为串入定子回路的水阻阻值。

把蒸馏水（或纯净水、无盐水）均匀地倒入三个水箱中，一直加到各水箱液面离水箱盖板10cm左右；

调整好动极板的位置；

接好测量液阻的电路，取事先配置好的电解液适量，缓慢加入水箱中，并一边加，一边搅动，同时监视电压表和电流表，用伏安法测量电阻是否合适。

高压软启动柜中的液体电阻软启动柜，其实启动方式还是有所方法的，水电阻启动柜哪家好，那么下面就来为大家介绍一下液体电阻启动柜的启动方法介绍。

1) 液体电阻软启动柜斜坡升压软启动。这种启动方式，不具备电流闭环控制，仅调整晶闸管导通角，水

电阻启动柜多少钱，使之与时间成一定函数关系增加。其缺点是，由于不限流，在电机起动过程中，有时要产生较大的冲击电流使晶闸管损坏，对电网影响较大，水电阻启动柜批发价格，实际很少应用。

(2) 液体电阻软启动柜斜坡恒流软启动。这种启动方式是在电动机起动的初始阶段启动电流逐渐增加，当电流达到预先所设定的值后保持恒定 ( $t_1$ 至 $t_2$ 阶段)，直至启动完毕。启动过程中，电流上升变化的速率是可以根据电动机负载调整设定。电流上升速率大，则启动转矩大，启动时间短。该启动方式是应用的启动方式，尤其适用于风机、泵类负载的启动。

(3) 液体电阻软启动柜阶跃启动。开机，即以时间，使启动电流迅速达到设定值，即为阶跃启动。通过调节启动电流设定值，可以达到快速启动效果。

(4) 液体电阻软启动柜脉冲冲击启动。在启动开始阶段，让晶闸管在级短时间内，以较大电流导通一段时间后回落，再按原设定值线性上升，连入恒流启动。该启动方法，在一般负载中较少应用，适用于重载并需克服较大静摩擦的启动场合。

液体电阻启动柜是利用机械传动装置，均匀改变电阻液中处于位置两平行极板的距离，从而均匀改变串入主电机转子中的阻值，由于是无极减少，直至为零，使电机均匀加速至额定转速，后短接切除，实现电机的平滑启动。启动时，将高压绕线式电机转子绕组的星型接点打开，串入水电阻，启动完毕后，将星型接点短接。在大功率电机中，通过串入电机转子中阻值的均匀减少，启动转矩随阻值的均匀减少而增大，直至转矩，将启动电流控制在电机可承受范围之内，启动时间控制在一定范围内，启动平滑，启动过程比较理想。

山东水电阻启动柜-瑞麒电气-水电阻启动柜批发价格由襄阳瑞麒电气制造有限公司提供。襄阳瑞麒电气制造有限公司位于襄阳市长虹北路118号中润云邦20楼12号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前瑞麒电气在配电装置中享有良好的声誉。瑞麒电气取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。瑞麒电气全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。