

液氧汽化器，液氮汽化器，液氩汽化器，LNG汽化器，低温乙烯汽化器

产品名称	液氧汽化器，液氮汽化器，液氩汽化器，LNG汽化器，低温乙烯汽化器
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:1-100000立方
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

液氧汽化器，液氮汽化器，液氩汽化器，LNG汽化器，低温乙烯汽化器冷排管强度和刚度应按照外表面结冰、管内全部充满液态制冷剂计算；

5 翅片冷排管的翅片构造应方便扫霜操作，翅片与管的连接不应在扫霜和融霜操作时松动，翅片的机械强度应保障扫霜操作时不变形；

液氧汽化器，液氮汽化器，液氩汽化器，LNG汽化器，低温乙烯汽化器宜采取减少冷排管内制冷剂灌注量的措施。

6.3.12 大、中型冷库的空气冷却器不宜采用电融霜。

液氧汽化器，液氮汽化器，液氩汽化器，LNG汽化器，低温乙烯汽化器冷间内的空气分配系统应符合下列规定：

1

当冷间采用上送风方式时，贴附射流区应无遮挡，并且贴附射流距离不应小于设计要求的送风距离；

液氧汽化器，液氮汽化器，液氩汽化器，LNG汽化器，低温乙烯汽化器冷间内货区的气流组织应均匀；

3 冷藏间降温时，货区各处温差不应超过冷藏间温度波动范围。

6.3.14 液氧汽化器，液氮汽化器，液氩汽化器，LNG汽化器，低温乙烯汽化器 1

各蒸发温度系统的制冷压缩机（制冷压缩机组）的总制冷量不应小于相应机械负荷；

2 对于集中式制冷系统，液氧汽化器，液氮汽化器，液氩汽化器，LNG汽化器，低温乙烯汽化器各蒸发温度宜选择多台制冷压缩机（制冷压缩机组），其制冷量搭配应保障制冷系统在负荷时能够安全、经济运行；采用单台制冷压缩机（制冷压缩机组）时，其制冷量应能够调节，液氧汽化器，液氮汽化器，液氩汽化器，LNG汽化器，低温乙烯汽化器保障制冷系统在负荷时能够安全、经济运行；

3 对于分散式制冷系统，系统负荷波动时应选择多台或带制冷量调节的单台制冷压缩机（制冷压缩机组），液氧汽化器，液氮汽化器，液氩汽化器，LNG汽化器，低温乙烯汽化器并应保障制冷系统在负荷时能够安全、经济运行；

4 二氧化碳制冷系统运行过程中无法保障工作压力小于系统设计压力时，液氧汽化器，液氮汽化器，液氩汽化器，LNG汽化器，低温乙烯汽化器应配置辅助制冷机组，辅助制冷机组的蒸发温度与其控制的二氧化碳压力对应饱和温度的温差不宜大于10℃，液氧汽化器，液氮汽化器，液氩汽化器，LNG汽化器，低温乙烯汽化器制冷量应大于二氧化碳系统的漏热量。