

宿迁板框压滤机 请认准正基过滤设备 板框压滤机公司

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 宿迁板框压滤机 请认准正基过滤设备 板框压滤机公司 |
| 公司名称 | 杭州正基过滤设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 杭州余杭区塘栖镇超山村龟山东1幢 |
| 联系电话 | 18758109669 18758109669 |

产品详情

滤板之间有喷料的原因是什么？

a、进料压力过高造成喷料，许多用户在进料管路上不安装压力表，板框压滤机多少钱，导致进料压力失控，终引起喷料。 b、将滤板压紧的顶紧力不够，板框压滤机找哪家，进料压力升高后，滤板之间的作用力将滤板撑开造成喷料。 c、滤板密封面有滤饼等杂物附着在表面上，滤板压紧后始终有较大缝隙存在，所以在卸除滤饼后密封面应清洗干净。 d、滤板密封面已经有贯通沟槽或滤板本身已损坏。

压滤机的构造由三一部分构成：

声卡机架

声卡机架是压滤机的基本构件，两边是止推板和压紧头，宿迁板框压滤机，两边的大梁将二者连固执起来，大梁用以支撑点压滤机滤板、滤框和压紧板。

1、止推板：它与橡胶支座联接将压滤机的一端位于在路基上，箱式压滤机的止推板正中间是入料孔，四个角也有四个孔，上二角的孔是清洗液或榨取汽体进口，下二角为出口（暗潮构造或是渗沥液出口）。

2、压紧板：用以压紧压滤机滤板滤框，板框压滤机公司，两边的滚轴用以支撑点压紧板在大梁的路轨上翻转。

3、大梁：是载重预制构件，依据应用自然环境防腐蚀的规定，可挑选硬质的聚、聚、不锈钢板包复或新式防腐材料等涂敷。

机架

机架是压滤机的基础部件，两端是止推板和压紧头，两侧的大梁将二者连接起来，大梁用以支撑滤板、滤框和压紧板。为了满足卫生需要，机架需要包上不锈钢。包不锈钢技术可做参考，其质量可满足欧洲客户的需要。

A、止推板：它与支座连接将压滤机的一端坐落在地基上，厢式压滤机的止推板中间是进料

孔，四个角还有四个孔，上两角的孔是洗涤液或压榨气体进口，下两角为出口（暗流结构还是滤液出口）

b、压紧板：用以压紧滤板滤框，两侧的滚轮用以支撑压紧板在大梁的轨道上滚动。

C、大梁：是承重构件，根据使用环境防腐的要求，可选择硬质聚、聚、不锈钢包覆或新型防腐涂料等涂覆。

宿迁板框压滤机-请认准正基过滤设备-板框压滤机公司由杭州正基过滤设备有限公司提供。宿迁板框压滤机-请认准正基过滤设备-板框压滤机公司是杭州正基过滤设备有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：方有智。