

## 皖科新|上千客户案例 混凝土表面增强剂 南京增强剂

产品名称	皖科新 上千客户案例 混凝土表面增强剂 南京增强剂
公司名称	安徽皖科新科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市庐江县矾山镇新街
联系电话	18756532333 18756532333

### 产品详情

(1) 透水混凝土掺入不同增强剂后抗压强度明显提高，而自制增强剂比其它几个增强剂至少高1个强度等级以上，且透水率和抗压强度均满足C35透水混凝土的要求。

(2) 透水混凝土随着浆体用量的增加，透水混凝土的强度逐渐提高，胶材用量在430~550kg/m<sup>3</sup>范围内，每增加40kg/m<sup>3</sup>胶材用量，南京增强剂，透水混凝土强度几乎可以提高一个强度等级。

(3) 透水混凝土的强度随着砂率的提高而增加，混凝土表面增强剂厂家，在砂率为5%时佳，强度既能满足C35，同时还可保证透水系数于0.5mm/s~5mm/s之内。砂率为10%以上虽然强度高但透水率降低很多。

伴随着砂率的提升，透水混凝土的抗压强度也随着变大，这是因为掺入细集料后，混凝土的空隙率降低，同时包裹在集料表面的水泥砂浆厚度也明显提升，混凝土增强剂厂家，增加了集料之间的粘结力，内部更为密实，使得透水混凝土的强度大幅度提升，所以加入适量的细集料对于透水混凝土强度是有利的，但是不能增加过多，否则就会导致透水混凝土变得密实，失去其透水功能，其中以5%为佳。

耐久性混凝土的一项重要性能指标。在工程上应用的混凝土除应具有适当的强度和能安全地承受设计荷载外，还应具有在所处的自然环境及使用条件下的性能，混凝土表面增强剂，保证工程的安全

运行。

水泥混凝土增强剂是一种新型的混凝土外加剂，在保证混凝土工作性能的前提下，可降低胶凝材料的用量，减少水化热。通过小分子表面活性分散作用，使混凝土结构形成稳定细密的气孔，保证混凝土体积的稳定性，隔断毛细水管，防止各有害物质的，从而有效改善混凝土耐久性能。

皖科新|上千客户案例(图)-混凝土表面增强剂-南京增强剂由安徽皖科新科技发展有限公司提供。“灌浆料，压浆料，速凝剂”选择安徽皖科新科技发展有限公司，公司位于：安徽省合肥市庐江县矾山镇新街，多年来，安徽皖科新坚持为客户提供好的服务，联系人：张宝山。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。安徽皖科新期待成为您的长期合作伙伴！