

数控冲床、伺服电机数控送料机、ZN-3212S

产品名称	数控冲床、伺服电机数控送料机、ZN-3212S
公司名称	武汉众能科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:武汉众能 型号:ZN-3212S 主电机功率:3.2 (kw)
公司地址	中国 湖北 武汉市 武汉市江岸区堤角工业园
联系电话	18607101003 18664471116

产品详情

品牌	武汉众能	型号	ZN-3212S
主电机功率	3.2 (kw)	加工尺寸范围	3200 × 1250 (mm)
刀具数量	1-6	工作形式	冲
控制方式	半闭环控制	控制系统	武汉众能数控系统
布局形式	立式	动力类型	气动
用途	冲压	适用范围	专用
适用行业	电器	产品类型	全新
是否库存	否		

zn-3212s数控冲床送料系统

主要技术指标	主要功能
进给精度：±0.10mm(厚度1mm步距 200m时)最高进给速率：32m/min丝杠导程：32mm、40mm加工板厚：< 5mm	<p>实时多任务操作系统，能同时处理多个任务；程序装载，弹出式菜单，或工具栏选择；自动编程功能(采用autoCAD描绘方式)，程序自己生成；具有程序编辑、修改、储存功能；工断点寻找功能(也可人工调整该断点)；代码解释、执行、校验(语法检查)功能；级参数设置功能；软件控制送料架回零、单次、连续运行；</p> <p>界面直观友好，菜单友好，菜单及工作栏操作方式，简单易用；状态显示(操作方式、机床、工件坐标、速度显示)；iso标准数控代码编程功能；代码具有嵌套、循环、子程序调用功能及其他辅助功能；故障自诊断显示功能；图形动态跟踪以及加工过程实时显示；可实时任意选择、变换坐标系、增量、高速、低速运行方式；</p>

最大步距 冲次	45(冲次)	60(冲次)	70(冲次)	90(冲次)	110(冲次)
伺服电机 20导程丝杠	300	260	200	140	70
伺服电机 32导程丝杠	360	320	280	180	100
伺服电机 40导程丝杠	420	360	320	220	120

zn-3212s数控送料机技术规格表

型号	规格	控制系统		加工材料规格	丝杠种类	驱动方式
		计算机	显示器			
zn3212型	zn-3212s	工控机	crt显示器	3.2m × 1.25m板材进给精度 : ± 0.10mm	直线导轨滚珠丝杠	伺服电机