

32工位、旋转工位、液压转塔数控冲床

产品名称	32工位、旋转工位、液压转塔数控冲床
公司名称	武汉众能科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:武汉众能 型号:ZN10-30 主电机功率:11 (kw)
公司地址	中国 湖北 武汉市 武汉市江岸区堤角工业园
联系电话	18607101003 18664471116

产品详情

品牌	武汉众能	型号	ZN10-30
主电机功率	11 (kw)	运动方式	点位控制
加工尺寸范围	2500 × 1250 (mm)	刀具数量	32
工作形式	冲	控制方式	闭环控制
控制系统	FANUC Oip	布局形式	卧式
动力类型	液压	用途	冲压
适用范围	专用	适用行业	电器
产品类型	全新	是否库存	否

主要特点：

zn10-30数控转塔车床采用闭式机身(zl 2004 2 0108852.4)，整机经壁炉回火处理，整套进口德国哈雷公司液压系统，稳定可靠，能耗低（仅11kw）；数控系统采用fanuc oip；长镶套式结构转盘(zl 02 2 18211.x)，旋转工位采用剖分式蜗轮蜗杆机构；国际化配套的气动元件及电气元件，进口大导程滚珠丝杠、直线导轨，钢球、毛刷结构工作台，全自动集中润滑系统，配置高性能全自动浮动式夹钳。

主要技术参数：

技术规格	单位	zn-32
------	----	-------

公称力	kn	300
模位数	个	32
加工板材最大尺寸	mm	2500 × 1250
加工板材最大厚度	mm	6.35
工件最大质量	kg	156
步距精度(步距 200mm)	mm	± 0.1
冲压频率	hpm	600/ 900
一次冲孔最大直径	mm	88.9
板料最大移动速度	m/min	106
控制轴数	个	4/ 3
旋转上位一次冲孔最大直径	mm	50.8
空气压力	mpa	0.55
外形尺寸	mm	5400 × 2700 × 2200
机器重量	ton	19.5
床身结构	—	闭式