

# 伺服电机24工位数控转塔冲床

产品名称	伺服电机24工位数控转塔冲床
公司名称	武汉众能科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:武汉众能 型号:ZN-24 主电机功率:7.2 ( kw )
公司地址	中国 湖北 武汉市 武汉市江岸区堤角工业园
联系电话	18607101003 18664471116

## 产品详情

品牌	武汉众能	型号	ZN-24
主电机功率	7.2 ( kw )	运动方式	点位控制
加工尺寸范围	2500 × 1250 ( mm )	刀具数量	24
工作形式	冲	控制方式	闭环控制
控制系统	武汉众能数控系统	布局形式	卧式
动力类型	机械传动	用途	冲压
适用范围	专用	适用行业	电器
产品类型	全新	是否库存	否

本公司zn系列数控冲床送料系统，是专门为国内外中小企业制造的一种经济型设备。产品广泛应用于筛板，瓶盖，粮机，印铁制罐，五金，电机，电器，家电，建筑装饰材料，印刷，扬声器，消声器，空调，制锁，灯具，仪表，通讯，汽车配件，电器柜，石油化工，制药，造纸，厨房设备等冷冲压行业。

zn-24数控转塔冲床是新型经济实用板料加工设备。该设备全自动换模，操作简单，加工速度快。是高低压配电柜生产厂家的首选！

技术规格	单位	zn-12	zn-24
冲压能力	t	25	25
模位数	个	12	24
加工板材最大尺寸	mm	2500 × 1250	2500 × 1250
加工板材最大厚度	mm	4	4

冲孔直径与材厚	mm	50.8( 2.9) ; 31.75( 4.5)	50.8( 2.9) ; 31.75(
步距精度(步距 200mm)	mm	± 0.1	± 0.1
额定冲压频率(机械式)	c/min	150	150
一次冲孔最大直径	mm	50.8	88.9
工作台最大移动速度	c/min	32	32
控制轴数(x-y,t)	个	3	3
电源功率	v/w	380/7200	380/7200
最大加工件重量	kg	117	117
外形尺寸(长 × 宽 × 高)	mm	4900 × 3200 × 2200	4900 × 3200 × 2200
机器重量	t	9.3	9.8
标准配置	—	交流伺服电机工控机、crt彩显精密滚珠丝杠、直线导轨	交流伺服电机工控机、珠丝杠、直线导轨
选择配置	—	工作冲模(定制)辅助工作台	工作冲模(定制)辅助工