

反渗透阻垢分散剂 KLD-630

产品名称	反渗透阻垢分散剂 KLD-630
公司名称	西安道尔达化工有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:KLD-630 化学成份:反渗透
公司地址	西安市莲湖区汉城北路152号雅卓花园内雅盛1号楼A18-4
联系电话	86 029 02962969808 13772007219

产品详情

型号	KLD-630	化学成份	反渗透
用途	化工厂、钢厂、电厂等反渗透 (RO) 系统及纳滤(NF)和超滤(UF)系统中	品牌	道尔达
类型	反渗透膜阻垢剂	外观	澄清透明液体
有效物质含量	无 (%)	含量	无 (%)
PH值使用范围	2.0---3.0	参考用量	1.0---4.0ppm
CAS	有		

反渗透阻垢分散剂 kld-630

产品简介：kld-630是一种高效阻垢剂，可有效防止膜面结垢，显著提高产水量和产水质量，降低运行费用。

应用范围：本品主要适用于化工厂、钢厂、电厂等反渗透 (ro) 系统及纳滤(nf)和超滤(uf)系统中。

主要特点：(1)本品为11倍超级浓缩液，可节约90%运输成本及贮存空间

(2)高效控制膜污堵，同时防止各种无机盐垢，金属垢和胶体及部分有机物所造成的反渗透膜污染。

(3)不与铁铝氧化物及硅化合物凝聚形成不溶物

(4)对控制铁、铝及重金属污染物特别有效

(5)无任何磷酸盐或含磷成分

(6)可用于反渗透ca及tfc膜、纳滤膜和超滤膜

(7)极佳的溶解性及稳定性

(8)在极端pH和温度环境中保持稳定

(9)其独特分子结构使其本身对膜十分安全，就算在高浓度下(设备故障导致加药过量)也不会膜上发生任何沉积，结晶或附着而导致膜的污堵。

物理性质：

项目	11倍浓缩溶液指标
外观	澄清透明液体
pH (1%水溶液)	2.5 ± 0.5
密度 (20) g/cm ³	1.20 ± 0.05

参考用量:一般情况下 1-4ppm，具体用量应根据水质情况经试验确定.

使用方法：本品为11倍浓缩液，在使用时只需按照计算加药量与相应比例的ro产水或经过脱盐的净水混合即可，为达到最佳使用效果，应在静态混合或筒式过滤器之前投加。

储藏保存：本品应储存于阴凉干燥处,保质期为24个月.

包装：5加仑（22.7公斤）塑料桶装。本药剂为11倍浓缩液,折合标准液为250公斤/桶。

安全与防护：反渗透阻垢分散剂[kld-630](#)

为弱酸性，操作时注意劳动保护，应避免与皮肤、眼睛等接触，若不慎接触，请立即用大量清水冲洗。

西安道尔达化工有限公司www.kldhg.cn

联系电话：029-62966089