

PP荷兰巴塞尔 PX6005 挤出级 用于粘合不同材料 或用于包装和工业应用

| | |
|------|---|
| 产品名称 | PP荷兰巴塞尔 PX6005 挤出级 用于粘合不同材料 或用于包装和工业应用 |
| 公司名称 | 东莞市东艳塑胶原料有限公司 |
| 价格 | 13.25/公斤 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场 |
| 联系电话 | 18938274862 |

产品详情

PP成型特性：

PP的强度随着乙烯含量的增加而增大。PP的维卡软化温度为150。由于结晶度较高，这种材料的表面刚度和抗划痕特性很好。PP不存在环境应力开裂问题。通常，采用加入玻璃纤维、金属添加剂或热塑橡胶的方法对PP进行改性。

PP加工性能：PP可用于注塑、挤出、压制、热成型、吹塑、旋转（滚塑）、涂覆等成型工艺加工各类制品。

PP应用范围：（1）日用品类制品，如盘、盆、桶、衣架、椅子、文具、玩具、周转箱、容器、杯子、厨房用品、家用器皿等；（2）电子电器制品，如家电部件、电子元件、外壳、洗衣机内桶等；（3）工业制品类，如汽车配件、手柄、汽车装饰品、仪表板、保险杠等（4）薄膜类制品，如食品包装膜、包装袋、胶带等；（5）管材、管件、片材、棒材、电线电缆绝缘层等；（6）中空类制品，如瓶子、化妆品瓶、箱包等；（7）纤维制品，如单丝、扁丝、渔网、编织布、编织带、纤维、绳索、毛毯、地毯、人造草坪、滤布、无纺布等。