

群亿电力 万能卡子供应 鸡西万能卡子

产品名称	群亿电力 万能卡子供应 鸡西万能卡子
公司名称	扬中市群亿电力设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	扬中市新坝镇红联村81号
联系电话	13805295517

产品详情

关于桥架的热胀冷缩问题分析

由于桥架应用环境不同的问题，采购万能卡子，有的一些环境温差变化非常之大，然而必须安装桥架的时候，这时，鸡西万能卡子，就不得不考虑桥架的热胀冷缩的问题，以提高桥架的使用寿命和环境的安全。室外桥架受温度影响较大例如环境i高温为40℃，i低温为-20℃，则电缆桥架的i大收缩量按下式求得：
$$\Delta L = 11.2 \times 10^{-6} \times 60 \text{deg}(\text{度}) \times 1000 \text{mm}$$

由此得出结论：

温差为60℃时， $\Delta L = 0.672 \text{mm/m}$

温差为50℃时， $\Delta L = 0.560 \text{mm/m}$

温差为40℃时， $\Delta L = 0.448 \text{mm/m}$

工程设计中直线段电缆桥架应考虑伸缩接头，伸缩接头的间距建议按以下取定：

当温差为40℃时为50m;

当温差为50℃时为40m;

当温差为60℃时为40m;

在一开始设计桥架的时候，就应根据经济合理性、技术可行性、运行安全性等因素综合比较，还有桥架的热胀冷缩问题来确定i佳方案，还要充分满足施工安装、维护检修及电缆敷设的要求。

电缆桥架选用的指标

选择电缆桥架需要考虑两个重要指标：电缆桥架的承载能力应满足工作均布载荷，电缆桥架应能适应不同的环境要求和有教长的使用寿命，目前通常的做法是：电缆桥架的承载能力是通过选择适当厚度的材料来满足，为了提高电缆桥架的承载能力，一般是增减电缆桥架的板材厚度来实现的；而环境要求则是重腐蚀环境一般选用玻璃钢或铝合金作为生产电缆桥架的主体材料，而钢制电缆桥架根据桥架的耐腐蚀等级又分别采用热浸镀锌、热固性粉末静电喷涂、喷漆、电镀锌等表面处理方式。

桥架扣锁的安装要求

首先要确定方向，依据建筑平面图，结合空调管线、电路管线的设定情形，设定桥架的路线，如果在室内好沿着建筑物的墙去架设;要进行荷载计算;半空中一座大桥巍然挺立，本身就能证明桥架扣锁是多么的夯实。

桥架扣锁的材料统计

在建筑中，万能卡子批发，桥架扣锁是很关键的东西，所以它的材料统计也是很重要的，有这些统计方法：

桥架，桥架的型号和规格是不同的，我们要统计出桥架的长度，然后再计算出桥架的准确长度，立柱，立柱的统计也是有一定方法的。其它部件，用它的主体数乘以一定的比例从而算出它的总数。这些统计方法是有科学根据的，肯定对大家有所帮助。

所以说，万能卡子供应，选择好的桥架扣锁是很重要的，千万要选准确，不要买了一些产品，因为它关系着很多人的安全，要对自己也对别人负责。

群亿电力(图)-万能卡子供应-鸡西万能卡子由扬中市群亿电力设备厂提供。扬中市群亿电力设备厂是从事“桥架扣锁,电缆卡子,吊框,桥架抱箍,万能卡子”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：周经理。