

陕西筑典中空塑料模板产品安装及使用说明

产品名称	陕西筑典中空塑料模板产品安装及使用说明
公司名称	陕西筑典新型建材科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	陕西省渭南市大荔县官池镇工业园区晨光大道10号特1号（注册地址）
联系电话	13991545220

产品详情

1、使用中空建筑模板相交面铺设用15mm厚。2、木方的间距：相交面的木方间距：木方间距根据楼板混凝土厚度而定，一般情况下，小于0.15m厚度的楼板木方间距为200-250mm。剪力墙の木方间距：木方间距根据墙的高度和厚度调整间距，以墙高2800mm，墙厚300mm为例，采用15mm厚度模板的木方间距为100-150mm,如果剪力墙、柱子宽度超过1米时，加固定框。3、剪力墙与柱模板拼板时不留缝隙，阴角（墙底）部位有木方、便于梁、墙、模板连接。剪力墙立4模时先拼装成整块后吊装，然后再铺平板，这样减轻劳动强度、成型效果好。4、给模板钉钉子时离模板边缘距离15-30mm,钉钉子力度要适中，钉子长度一般以40-50mm为宜，不宜太长或太短。5、梁底板这一块的木方留出15mm的止口，墙板立在木方止口上，这样不会漏浆又节省墙板材料。