

# 燃油暖风机加热取暖设备

产品名称	燃油暖风机加热取暖设备
公司名称	青州市百牧机械设备有限公司
价格	750.00/台
规格参数	品牌:百牧机械 型号:加工定制 产地:山东
公司地址	青州市开发区
联系电话	15244475549 15244475549

## 产品详情

燃油暖风机是由通风机、电动机及散热器组合而成的联合机组。通过风机工作，强制空气循环，有利于空气加热及温度均衡，适合间断采暖的场所使用。燃油暖风机工作时，油箱中的燃料被吸入到喷油嘴，在燃烧室雾化后被点燃并燃烧。燃烧产生的热量加热空气及燃烧室壁，风扇送入的空气一部分送入燃烧室提供氧气助燃，燃油工业暖风机产生高温热气，大部分接触燃烧室外壁获得传导热量，产生热气。燃油暖风机加热取暖设备

### 性能特点

使用燃料为柴油或者煤油;

采用高可靠性的齿轮泵高压供油;

全自动电子控制并带有多重安全保护装置

燃烧室采用耐高温不锈钢并有自动空气冷却装置 燃油暖风机加热取暖设备

独立的供氧风机，强力高效的送风风机

直接燃烧式，出风口温度达到200度以上

钢制大容量油箱，保证10个小时以上的连续运行时间

可以连接温度控制器，带有滚珠轴承的轮子

采用洁净燃烧技术来保证长期使用的可靠性和安全性

独立的供氧接口可以在运行时不消耗室内的氧气;

大出风量，热量大，加温迅速,操作简单移动方便。

燃油暖风机维护保养：

1.进气过滤棉：清洗干净，晾干后重新安装；

2.点火针：刷净点火针头的积碳，重新安装；

3.喷油嘴：用气嘴吹出口径内的杂质，重新装；

4.过滤油杯：检查密封性和脏污程度，用柴油清洁，如密封垫老化破损，请更换。

5.吸油管：将吸油管和滤网进行清洁，晾干后重新安装。

6.油箱：将油箱底部放油口打开，放掉油箱底部的杂质；燃油暖风机加热取暖设备

7.外观保养，避免灰尘影响。