

立式容积式换热器报价 济南正阳

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 立式容积式换热器报价 济南正阳 |
| 公司名称 | 济南正阳换热设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省济南市长清区崮云湖街道办事处崮山工业开发区(104国道路东) |
| 联系电话 | 13355412566 |

产品详情

容积式换热器的技术改造编辑针对传统容积式换热器存在的问题，提高换热效率的思路主要有以下两种增加加热面积，在原加热管盘的上方，热U形盘管为管束式加热管，增加加热管的密度和数量。用小直径加热管代替大直径加热管。加大管材等的导热系数、减薄管壁，减少水垢和管壁沉积物的厚度，可以提高传热系数。为了提高容积式换热器的换热效率，根据上述技术改造思路，不锈钢容积式换热器报价，又出现了新型卧式容积式换热器、新型立式容积式换热器、浮动盘管换热器（浮动盘管容积式换热器）等新型的容积式换热器。

换热机组的安装技术要求是什么？

1、吊装技术要求。吊装部门应预备好全部机索具，并按平安规则仔细做好反省任务。对大型换热机组，因直径大、换热管多，立式容积式换热器报价，起吊质量很大，浮动盘容积式换热器报价，因而起吊捆绑应选在壳体支座有增强垫板处，并在壳体两侧设木方用于维护壳体，以免壳体在起吊时被钢丝绳压瘪发生塑性变形毁坏。

2、装置尺寸偏向要求。应反省换热机组各局部尺寸的偏向能否契合规范的要求。

全体式汽水换热机组

3、支座装置要求。根底上活动支座一侧应预埋滑板，地脚螺栓两侧均有垫铁。设备找平当前，斜垫铁可以和换热机组底座板焊牢，但不得与上面的平垫铁或滑板焊死，且垫铁必需润滑、平整，河南容积式换热器报价，以确保活动支座的自在伸缩。

4、螺栓的紧固。换热机组螺栓的紧固至多应分三遍停止，每一遍带动终点应互相错开120°，紧固顺序循环

容积式换热器是运用的十分广泛的一种换热器，它重要由器体、蒸汽风机盘管构件，蒸汽进出口、冷水

开水进出口等组成，那么容积式换热器怎么选择，今日就来为大家介绍一下容积式换热器型号规格挑选方法是什么吧，供大家把握。容积式换热器详细介绍：一种容积式换热器，它重要由器体、蒸汽风机盘管构件，蒸汽进出口、冷水开水进出口等组成，为防止器体内表面腐蚀，表层喷涂有一层耐腐蚀铝合金型材层，并在铝合金型材层上刷制有油漆层，另撤消原先管箱，蒸汽风机盘管依据法兰片马上外接，从而使本实用新型权具有结构简单合理、应用限期长，热传导实际效果十分的好，节能环保等特点。

立式容积式换热器报价-济南正阳(推荐商家)由济南正阳换热设备有限公司提供。济南正阳换热设备有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。济南正阳——您可信赖的朋友，公司地址：山东省济南市长清区崮云湖街道办事处崮山工业开发区(104国道路东)，联系人：赵经理。